

# vCloud Director Installations- und Konfigurationshandbuch

vCloud Director 1.5

Dieses Dokument unterstützt die aufgeführten Produktversionen sowie alle folgenden Versionen, bis das Dokument durch eine neue Auflage ersetzt wird. Die neuesten Versionen dieses Dokuments finden Sie unter <http://www.vmware.com/de/support/pubs>.

DE-000582-00

**vmware**<sup>®</sup>

Die neueste technische Dokumentation finden Sie auf der VMware-Website unter:

<http://www.vmware.com/de/support/pubs/>

Auf der VMware-Website finden Sie auch die aktuellen Produkt-Updates.

Falls Sie Anmerkungen zu dieser Dokumentation haben, senden Sie Ihre Kommentare und Vorschläge an:

[docfeedback@vmware.com](mailto:docfeedback@vmware.com)

Copyright © 2010, 2011 VMware, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt ist durch Urheberrechtsgesetze, internationale Verträge und mindestens eines der unter <http://www.vmware.com/go/patents-de> aufgeführten Patente geschützt.

VMware ist eine eingetragene Marke oder Marke der VMware, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Bezeichnungen und Namen sind unter Umständen markenrechtlich geschützt.

**VMware, Inc.**  
3401 Hillview Ave.  
Palo Alto, CA 94304  
[www.vmware.com](http://www.vmware.com)

**VMware Global, Inc.**  
Zweigniederlassung Deutschland  
Freisinger Str. 3  
85716 Unterschleißheim/Lohhof  
Germany  
Tel.: +49 (0) 89 3706 17000  
Fax: +49 (0) 89 3706 17333  
[www.vmware.com/de](http://www.vmware.com/de)

# Inhalt

|  |           |
|--|-----------|
| VMware vCloud Director Installations- und Konfigurationshandbuch                                   | 5         |
| <b>1 Überblick über die Installation und Konfiguration von vCloud Director</b>                     | <b>7</b>  |
| vCloud Director -Architektur   | 7         |
| Konfigurationsplanung  | 8         |
| vCloud Director -Hardware- und Softwareanforderungen   | 9         |
| <b>2 Erstellen einer vCloud Director-Servergruppe</b>  | <b>25</b> |
| Installieren und Konfigurieren der vCloud Director -Software auf einem Mitglied einer Servergruppe | 26        |
| Konfigurieren der Netzwerk- und Datenbankverbindungen  | 28        |
| Starten oder Beenden der vCloud Director -Dienste  | 31        |
| Installieren der vCloud Director-Software auf weiteren Servern                                     | 32        |
| Erstellen eines Microsoft Sysprep-Pakets zur Bereitstellung  | 33        |
| Deinstallieren der vCloud Director -Software   | 34        |
| <b>3 Aktualisieren von vCloud Director</b>   | <b>35</b> |
| Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools                    | 37        |
| Aktualisieren der vCloud Director -Software auf einem beliebigen Mitglied einer Servergruppe       | 39        |
| Aktualisieren der vCloud Director -Datenbank   | 41        |
| Aktualisieren von vCenter- und ESX/ESXi-Hosts  | 43        |
| Aktualisieren von vShield Manager  | 43        |
| Rückgängigmachen eines Upgrades  | 44        |
| <b>4 vCloud Director -Einrichtung</b>  | <b>45</b> |
| Lesen der Lizenzvereinbarung   | 46        |
| Eingeben des Lizenzschlüssels  | 46        |
| Erstellen eines Systemadministratorkontos  | 46        |
| Angaben der Systemeinstellungen  | 47        |
| Bereit zur Anmeldung bei vCloud Director   | 47        |
| <b>Index</b>   | <b>49</b> |



# VMware vCloud Director Installations- und Konfigurationshandbuch

---

Das *VMware vCloud Director Installations- und Konfigurationshandbuch* enthält Informationen darüber, wie die VMware vCloud Director-Software installiert und so konfiguriert wird, dass sie mit VMware vCenter Server™ zusammenarbeitet und VMware-bereite VMware vCloud®-Dienste bereitstellt.

## Zielgruppe

Dieses Handbuch wendet sich an alle Benutzer, die die VMware vCloud Director-Software installieren und konfigurieren möchten. Die in ihm enthaltenen Informationen wurden für erfahrene Systemadministratoren erstellt, die mit Linux, Windows, IP-Netzwerken und VMware vSphere® vertraut sind.



# Überblick über die Installation und Konfiguration von vCloud Director

---

# 1

Eine VMware vCloud<sup>®</sup> kombiniert eine vCloud Director-Servergruppe mit der vSphere-Plattform. Sie erstellen eine vCloud Director-Servergruppe, indem Sie die vCloud Director-Software auf einem oder mehreren Servern installieren, die Server mit einer gemeinsam genutzten Datenbank verbinden und die vCloud Director-Servergruppe in vSphere integrieren.

VMware vCloud Director baut auf der VMware vSphere<sup>®</sup> Foundation auf und stellt die virtualisierte gemeinsam genutzte Infrastruktur als mandantenfähige virtuelle Datacenter dar, die von der zugrundeliegenden Hardware abgekoppelt und voneinander isoliert sind. Sie können virtuelle Datacenter über ein Web-basiertes Portal für Benutzer darstellen und einen Katalog von Diensten definieren und darstellen, den Sie im virtuellen Datacenter bereitstellen können.


Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

- [„vCloud Director-Architektur“](#), auf Seite 7
- [„Konfigurationsplanung“](#), auf Seite 8
- [„vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen“](#), auf Seite 9

## vCloud Director -Architektur

Eine vCloud Director-Servergruppe besteht aus einem oder mehreren vCloud Director-Servern. Diese Server nutzen eine gemeinsame Datenbank und sind mit einer beliebigen Anzahl von vCenter Server und ESX/ESXi-Hosts verknüpft. vShield Manager-Server bieten vCenter und vCloud Director Netzwerkdienste an.

Eine einfache Cloud-Architektur kann eine mehrere Server umfassende vCloud Director-Servergruppe enthalten. Jeder Server kann eine Sammlung von Diensten ausführen, die vCloud Director-Zelle genannt wird. Alle Server in der Gruppe nutzen eine Datenbank gemeinsam. Die Gruppe ist mit mehreren vCenter Server und den ESX/ESXi-Hosts verbunden, die sie verwalten. Jeder vCenter Server ist mit einem vShield Manager-Server verbunden.

**Abbildung 1-1.** vCloud Director-Architekturdiagramm

Der vCloud Director-Installations- und Konfigurationsprozess erstellt die Zellen, verbindet sie mit der gemeinsam genutzten Datenbank und stellt die erste Verbindung zu einem vCenter Server, zu einem vShield Manager-Server und zu ESX/ESXi-Hosts her. Ein Systemadministrator kann dann mithilfe der vCloud Director-Webkonsole jederzeit weitere vCenter Server, vShield Manager-Server und ESX/ESXi-Server mit der vCloud Director-Servergruppe verbinden.

## Konfigurationsplanung

vSphere bietet vCloud Director Speicher-, Rechen- und Netzwerkkapazität. Überlegen Sie vor der Installation, wie viel vSphere- und vCloud Director-Kapazität Sie benötigen, und planen Sie eine Konfiguration, die diese Kapazität unterstützt.

Die Konfigurationsanforderungen sind von mehreren Faktoren abhängig. Dazu gehören die Anzahl der Organisationen in der Cloud, die Anzahl der Benutzer in den einzelnen Organisationen und der Aktivitätsgrad dieser Benutzer. Die folgenden Richtlinien sind für die meisten Konfigurationen als Ausgangspunkt geeignet:

- Weisen Sie einen vCloud Director-Server (Zelle) pro vCenter Server zu, auf den der Zugriff in der Cloud ermöglicht werden soll.
- Stellen Sie sicher, dass alle vCloud Director-Server mindestens die für Arbeitsspeicher, CPU und Speicher definierten Mindestanforderungen erfüllen. Eine Aufstellung dieser Anforderungen finden Sie unter „vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen“, auf Seite 9.
- Konfigurieren Sie die vCloud Director-Datenbank gemäß Beschreibung unter „Installieren und Konfigurieren einer vCloud Director-Datenbank“, auf Seite 15.



## vCloud Director -Hardware- und Softwareanforderungen

Jeder Server in einer vCloud Director-Servergruppe muss bestimmte Hardware- und Softwareanforderungen erfüllen. Außerdem muss für alle Mitglieder der Gruppe der Zugriff auf eine unterstützte Datenbank möglich sein. Jede Servergruppe benötigt Zugriff auf einen vCenter Server, einen vShield Manager-Server und einen oder mehrere ESX/ESXi-Hosts.

### Unterstützte vCenter-, ESX/ESXi- und vShield Manager-Versionen

**Tabelle 1-1.** Unterstützte vCenter-Versionen

| vCenter-Version | Hinweise   |
|-----------------|--|
| 4.0 Update 2    |  |
| 4.0 Update 3    |  |
| 4.1             |  |
| 4.1 Update 1    |  |
| 5.0             | Für die Unterstützung von Fast Provisioning, Hardwareversion 8 und VPN erforderlich. |

**Tabelle 1-2.** Unterstützte ESX/ESXi-Versionen

| ESX- oder ESXi-Version | Hinweise  |
|------------------------|---|
| 4.0 Update 2           |   |
| 4,0 Update 3           |   |
| 4.1                    |   |
| 4,1 Update 1           |   |
| 5.0                    | Für die Unterstützung von Fast Provisioning und Hardwareversion 8 erforderlich. |

**Tabelle 1-3.** Unterstützte vShield Manager-Versionen

| vShield Manager-Version | Hinweise   |
|-------------------------|--|
| 1.0                     |  |
| 1.0 Update 1            |  |
| 5.0                     | Für die Unterstützung von statischem Routing und VPN erforderlich. |

### Konfigurationsanforderungen für vSphere

vCenter Server und ESX/ESXi-Hosts, die mit vCloud Director verwendet werden sollen, müssen bestimmte Konfigurationsanforderungen erfüllen.

- vCenter-Netzwerke, die als externe vCloud Director-Netzwerke oder Netzwerkpools verwendet werden sollen, müssen für alle Hosts in einem Cluster verfügbar sein, der von vCloud Director verwendet werden soll. Wenn diese Netzwerke für alle Hosts in einem Datacenter verfügbar gemacht werden, wird die Aufgabe, neue vCenter Server zu vCloud Director hinzuzufügen, vereinfacht.
- DVS muss zum hostübergreifenden Fencing und zur Netzwerkpoolzuweisung verwendet werden.
- vCenter-Cluster, die mit vCloud Director verwendet werden, müssen für die Verwendung von automatisiertem DRS konfiguriert werden. Automatisiertes DRS setzt voraus, dass gemeinsam genutzter Speicher an alle Hosts in einem DRS-Cluster angefügt ist.
- In Verbindung mit vCloud Director genutzte vCenter 5-Cluster dürfen Speicher-DRS nicht aktivieren.

- vCenter Server müssen ihren ESX/ESXi-Hosts vertrauen.

## Lizenzierungsanforderungen für vSphere

vCloud Director erfordert folgende vSphere-Lizenzen:

- VMware DRS, von vSphere Enterprise und Enterprise Plus lizenziert
- VMware Distributed Switch und dvFilter, lizenziert von vSphere Enterprise Plus Diese Lizenz ermöglicht die Erstellung und Nutzung von vCloud Director-isolierten Netzwerken.

## Unterstützte vCloud Director -Server-Betriebssysteme

**Tabelle 1-4.** Unterstützte vCloud Director -Server-Betriebssysteme

| Betriebssystem                                |
|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5 (64-Bit), Update 4 |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (64-Bit), Update 5 |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (64-Bit), Update 6 |

**Speicherplatzanforderungen** Jeder vCloud Director-Server setzt ungefähr 950 MB freien Speicherplatz für die Installations- und Protokolldateien voraus.

**Arbeitsspeicheranforderungen** Jeder vCloud Director-Server muss mit mindestens 1 GB Arbeitsspeicher bereitgestellt werden. 2 GB werden empfohlen.

Die erforderlichen Pakete werden normalerweise standardmäßig mit der Betriebssystemsoftware installiert. Wenn Pakete fehlen, schlägt das Installationsprogramm mit einer Diagnosemeldung fehl.

**Tabelle 1-5.** Erforderliche Softwarepakete

| Paketname   | Paketname | Paketname         |
|-------------|-----------|-------------------|
| alsa-lib    | libICE    | module-init-tools |
| bash        | libSM     | net-tools         |
| chkconfig   | libstdc   | pciutils          |
| coreutils   | libX11    | procps            |
| findutils   | libXau    | redhat-lsb        |
| glibc       | libXdmp   | sed               |
| grep        | libXext   | tar               |
| initscripts | libXi     | which             |
| krb5-libs   | libXt     |                   |
| libgcc      | libXtst   |                   |

## Unterstützte vCloud Director -Datenbanken

**Tabelle 1-6.** Unterstützte vCloud Director -Datenbanksoftware

| Datenbanksoftware                       | Erforderliche Patches oder Servicepacks |
|---|---|
| Oracle 10g Standard Edition Release 2   | 10.2.0.x                                |
| Oracle 10g Enterprise Edition Release 2 | 10.2.0.x                                |
| Oracle 11g Standard Edition             | 11.1.0.x                                |
| Oracle 11g Enterprise Edition           | 11.1.0.x                                |

**Tabelle 1-6.** Unterstützte vCloud Director -Datenbanksoftware (Fortsetzung)

| Datenbanksoftware                             | Erforderliche Patches oder Servicepacks |
|---|---|
| Oracle 11g R2                                 | 11.2.0.x                                |
| Microsoft SQL Server 2005 Standard            | SP4                                     |
| Microsoft SQL Server 2005 Enterprise          | SP4                                     |
| Microsoft SQL Server 2008 Express (64-Bit)    | SP2                                     |
| Microsoft SQL Server 2008 Standard (64-Bit)   | Kumulatives Update 2                    |
| Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (64-Bit) | Kumulatives Update 2                    |

Informationen über empfohlene Datenbankserverkonfigurationen erhalten Sie unter [„Installieren und Konfigurieren einer vCloud Director-Datenbank“](#), auf Seite 15.

## Unterstützte LDAP-Server

**Tabelle 1-7.** Unterstützte LDAP-Server

| Plattform           | LDAP-Server      | Authentifizierungsmethoden                 |
|---------------------|------------------|--|
| Windows Server 2003 | Active Directory | Simple, Simple SSL, Kerberos, Kerberos SSL |
| Windows Server 2008 | Active Directory | Simple                                     |
| Windows 7 (2008 R2) | Active Directory | Simple, Simple SSL, Kerberos, Kerberos SSL |
| Linux               | OpenLDAP         | Simple, Simple SSL                         |

## Gastbetriebssystem-Unterstützung

vCloud Director unterstützt virtuelle Maschinen, die auf folgenden Betriebssystemen ausgeführt werden.

**Tabelle 1-8.** Gastbetriebssystem-Unterstützung

| Gast-BS                      | ESX 4.0 U2 | ESX 4.0 U3 | ESX 4.1 | ESX 4.1 U1 | ESX 5.0 |
|------------------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| Windows Server 2008 R2 (x64) | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Windows Server 2008          | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Windows 7                    | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Windows Vista                | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Windows XP/Embedded          | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Windows Server 2003          | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Windows Server 2000          | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Windows NT                   | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| CentOS 4/5                   | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| SLES 11                      | JA         | JA         | Nein    | JA         | JA      |
| SLES 10                      |            | JA         | JA      | JA         | JA      |
| SLES 8,9                     | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Asianux 4                    | Nein       | Nein       | Nein    | Nein       | JA      |
| Asianux 3                    | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| RHEL 6                       | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| RHEL 5                       | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| RHEL 4                       | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |

**Tabelle 1-8.** Gastbetriebssystem-Unterstützung (Fortsetzung)

| Gast-BS                      | ESX 4.0 U2 | ESX 4.0 U3 | ESX 4.1 | ESX 4.1 U1 | ESX 5.0 |
|------------------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| RHEL 3                       | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| RHEL 2 (x32)                 | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Debian GNU/Linux 6           | Nein       | Nein       | Nein    | Nein       | JA      |
| Debian GNU/Linux 5           | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Debian GNU/Linux 4           | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Ubuntu                       | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Oracle Enterprise Linux 4/5  | JA         | JA         | Nein    | JA         | JA      |
| Andere Linux 2.6.x-Varianten | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Andere Linux 2.4.x-Varianten | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |
| Solaris 10                   | JA         | JA         | JA      | JA         | JA      |

## Von vCloud Director unterstützte Webbrowser

Die vCloud Director-Webkonsole ist mit zahlreichen Versionen der Webbrowser Firefox und Internet Explorer kompatibel.

**HINWEIS** Die vCloud Director-Webkonsole ist nur mit 32-Bit-Webbrowsern kompatibel. Ist bei einem Webbrowser die Unterstützung auf einer 64-Bit-Plattform angegeben, wird die Verwendung eines 32-Bit-Browsers auf der 64-Bit-Plattform implizit eingeschlossen.

## Auf Microsoft Windows-Plattformen unterstützte Webbrowser

**Tabelle 1-9.** Webbrowserunterstützung und Betriebssystemkompatibilität auf Microsoft Windows-Plattformen

| Plattform                                     | Internet Explorer 7.x | Internet Explorer 8.x | Internet Explorer 9.x | Firefox 3.6, 4.x | Firefox 5.x |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| Windows XP Pro 32-Bit                         | JA                    | JA                    | Nein                  | JA               | JA          |
| Windows XP Pro 64-Bit                         | JA                    | JA                    | Nein                  | JA               | JA          |
| Windows Server 2003 Enterprise Edition 32-Bit | JA                    | JA                    | Nein                  | JA               | JA          |
| Windows Server 2003 Enterprise Edition 64-Bit | JA                    | JA                    | Nein                  | JA               | JA          |
| Windows Server 2008                           | JA                    | JA                    | JA                    | JA               | n. z.       |
| Windows Server 2008 R2                        | Nein                  | JA                    | JA                    | JA               | n. z.       |
| Windows Vista 32-Bit                          | JA                    | JA                    | JA                    | JA               | JA          |
| Windows Vista 64-Bit                          | JA                    | JA                    | JA                    | Nein             | JA          |
| Windows 7 32-Bit                              | Nein                  | JA                    | JA                    | JA               | JA          |
| Windows 7 64-Bit                              | Nein                  | JA                    | JA                    | JA               | JA          |

## Auf Linux-Plattformen unterstützte Webbrowser

**Tabelle 1-10.** Webbrowserunterstützung und Betriebssystemkompatibilität auf Linux-Plattformen

| Plattform                                     | Firefox 3 | Firefox 4.x | Firefox 5.x |
|---|-----------|-------------|-------------|
| Red Hat Enterprise Linux 5 (32-Bit), Update 6 | Nein      | JA          | JA          |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (32-Bit)           | Nein      | JA          | JA          |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (64-Bit)           | Nein      | JA          | JA          |
| SLES 11 32-Bit                                | Nein      | JA          | JA          |
| Ubuntu 10.10 32-Bit                           | Nein      | JA          | JA          |
| Ubuntu 10.10 64-Bit                           | Nein      | JA          | JA          |

## Unterstützte Versionen von Adobe Flash Player

Für die vCloud Director-Webkonsole ist Adobe Flash Player Version 10.2 oder höher erforderlich. Es wird nur die 32-Bit-Version unterstützt.

## Unterstützte Java-Versionen

Auf vCloud Director-Clients muss JRE 1.6.0 Update 10 oder höher installiert und aktiviert sein. Es wird nur die 32-Bit-Version unterstützt.

## Unterstützte TLS- und SSL-Protokollversionen und Verschlüsselungssammlungen

vCloud Director setzt voraus, dass Clients SSL verwenden. Unterstützte Versionen sind u. a. SSL 3.0 und TLS 1.0. Verschlüsselungssammlungen, die unterstützt werden, sind solche mit RSA-, DSS- oder 'Elliptische Kurve'-Signaturen sowie DES3-, AES-128- oder AES-256-Verschlüsselung.

## Zusammenfassung der Netzwerkkonfigurationsanforderungen

Der sichere und zuverlässige Betrieb von vCloud Director ist von einem sicheren und zuverlässigen Netzwerk abhängig, das Forward-Lookups und Reverse-Lookups von Hostnamen, einen Netzwerkzeitdienst und andere Dienste unterstützt. Ihr Netzwerk muss diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie mit der Installation von vCloud Director beginnen.

Das Netzwerk, das vCloud Director-Server, den Datenbankserver, vCenter Server und den vShield Manager-Server verbindet, muss mehrere Anforderungen erfüllen:

### IP-Adressen

Jeder vCloud Director-Server benötigt zwei IP-Adressen, damit er zwei verschiedene SSL-Verbindungen unterstützen kann. Eine Verbindung ist für den HTTP-Dienst bestimmt. Die andere ist für den Konsolen-Proxy-Dienst erforderlich. Sie können diese Adressen mithilfe von IP-Aliasen oder mehreren Netzwerkschnittstellen erstellen. Sie können die zweite Adresse jedoch nicht mithilfe des Linux-Befehls `ip addr add` erstellen.

### Proxy-Adresse der Konsole

Die als Proxy-Adresse der Konsole konfigurierte IP-Adresse darf nicht auf eine Position hinter einem SSL-terminierenden Lastenausgleichsmodul oder einem Reverse-Proxy verweisen. Alle Anforderungen an den Konsolen-Proxy müssen direkt an die IP-Adresse des Konsolen-Proxys weitergeleitet werden.

### Netzwerkzeitdienst

Sie müssen mithilfe eines Netzwerkzeitdiensts wie NTP die Uhren aller vCloud Director-Server, d. h. auch des Datenbankservers, synchronisieren. Die maximal zulässige Abweichung der Uhren von synchronisierten Servern beträgt zwei Sekunden.

### Auflösung der Hostnamen

Alle von Ihnen während der Installation und Konfiguration von vCloud Director und vShield Manager angegebenen Hostnamen müssen von DNS mithilfe eines Forward-Lookups und Reverse-Lookups des vollqualifizierten Domännennamens oder des unqualifizierten Hostnamens aufgelöst werden können. Für einen Host namens `mycloud.example.com` beispielsweise müssen die beiden folgenden Befehle auf einem vCloud Director-Host erfolgreich ausgeführt werden können:

```
nslookup mycloud
nslookup mycloud.example.com
```

Wenn der Host namens `mycloud.example.com` die IP-Adresse `192.168.1.1` hat, muss der folgende Befehl zudem `mycloud.example.com` zurückgeben:

```
nslookup 192.168.1.1
```

### Übertragungsserverspeicher

Damit temporärer Speicher für Uploads und Downloads verfügbar ist, müssen alle Server in einem vCloud Director-Cluster auf ein NFS-Volume oder ein anderes gemeinsam genutztes Speicher-Volume zugreifen können. Dieses Volume benötigt die Schreibberechtigung für "root". Jeder Host muss dieses Volume unter `$VCLLOUD_HOME/data/transfer` einbinden, normalerweise `/opt/vmware/vcloud-director/data/transfer`. Die Uploads und Downloads belegen diesen Speicher für eine Dauer von einigen Stunden bis zu einem Tag. Da übertragene Images groß sein können, weisen Sie diesem Volume mindestens mehrere hundert GB zu.

## Empfehlungen für die Netzwerksicherheit

Voraussetzung für den sicheren Betrieb von vCloud Director ist eine sichere Netzwerkumgebung. Konfigurieren und testen Sie diese Netzwerkumgebung, bevor Sie mit der Installation von vCloud Director beginnen.

Verbinden Sie alle vCloud Director-Server mit einem gesicherten und überwachten Netzwerk. Für die Netzwerkverbindungen von vCloud Director sind mehrere zusätzliche Anforderungen zu beachten:

- Verbinden Sie vCloud Director nicht direkt mit dem öffentlichen Internet. Schützen Sie die Netzwerkverbindungen von vCloud Director stets mit einer Firewall. Nur Port 443 (HTTPS) muss für eingehende Verbindungen geöffnet sein. Die Ports 22 (SSH) und 80 (HTTP) können bei Bedarf ebenfalls für eingehende Verbindungen geöffnet sein. Der gesamte übrige eingehende Datenverkehr aus einem öffentlichen Netzwerk muss von der Firewall zurückgewiesen werden.

**Tabelle 1-11.** Ports, die eingehende Pakete von vCloud Director -Hosts zulassen müssen

| Port  | Protokoll | Kommentare                                       |
|-------|-----------|--|
| 111   | TCP, UDP  | NFS-Portmapper, vom Übertragungsdienst verwendet |
| 920   | TCP, UDP  | NFS rpc.statd, vom Übertragungsdienst verwendet  |
| 61611 | TCP       | ActiveMQ   |
| 61616 | TCP       | ActiveMQ   |

Verbinden Sie die für ausgehende Verbindungen verwendeten Ports nicht mit dem öffentlichen Netzwerk.

**Tabelle 1-12.** Ports, die ausgehende Pakete von vCloud Director -Hosts zulassen müssen

| Port | Protokoll | Kommentare |
|------|-----------|------------|
| 25   | TCP, UDP  | SMTP       |
| 53   | TCP, UDP  | DNS        |

**Tabelle 1-12.** Ports, die ausgehende Pakete von vCloud Director -Hosts zulassen müssen (Fortsetzung)

| Port  | Protokoll | Kommentare   |
|-------|-----------|--|
| 111   | TCP, UDP  | NFS-Portmapper, vom Übertragungsdienst verwendet   |
| 123   | TCP, UDP  | NTP  |
| 389   | TCP, UDP  | LDAP   |
| 443   | TCP       | vCenter- und ESX-Verbindungen                      |
| 514   | UDP       | Optional. Aktiviert die syslog-Verwendung          |
| 902   | TCP       | vCenter- und ESX-Verbindungen                      |
| 903   | TCP       | vCenter- und ESX-Verbindungen                      |
| 920   | TCP, UDP  | NFS rpc.statd, vom Übertragungsdienst verwendet    |
| 1433  | TCP       | Microsoft SQL Server-Standarddatenbankport         |
| 1521  | TCP       | Oracle-Standarddatenbankport                       |
| 5672  | TCP, UDP  | Optional. AMQP-Meldungen für Aufgabenerweiterungen |
| 61611 | TCP       | ActiveMQ   |
| 61616 | TCP       | ActiveMQ   |

- Verbinden Sie physische Hostcomputer nicht mit physischen Netzwerken, die Uplinks für die die vCloud Director-Netzwerkpools stützenden vNetwork Distributed Switches sind.
- Leiten Sie Datenverkehr zwischen vCloud Director-Servern und dem vCloud Director-Datenbankserver nach Möglichkeit über ein dediziertes privates Netzwerk.
- Virtuelle Switches und Distributed Virtual Switches, die Provider-Netzwerke unterstützen, müssen voneinander isoliert sein. Sie können das physische Netzwerksegment auf Ebene 2 nicht gemeinsam nutzen.

## Installieren und Konfigurieren einer vCloud Director -Datenbank

vCloud Director-Zellen speichern gemeinsam genutzte Informationen in einer Datenbank. Diese Datenbank muss vorhanden sein, bevor Sie die Installation und Konfiguration der vCloud Director-Software durchführen können.

**HINWEIS** Unabhängig davon, welche Datenbanksoftware Sie wählen, müssen Sie ein separates, dediziertes Datenbankschema erstellen, das von vCloud Director verwendet wird. vCloud Director kann ein Datenbankschema nicht mit einem anderen VMware-Produkt gemeinsam nutzen.

### Konfigurieren einer Oracle-Datenbank

Oracle-Datenbanken haben spezifische Konfigurationsanforderungen, wenn sie mit vCloud Director eingesetzt werden. Installieren und konfigurieren Sie eine Datenbankinstanz, und erstellen Sie das vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto, bevor Sie vCloud Director installieren.

#### Vorgehensweise

- 1 Konfigurieren Sie den Datenbankserver.

Ein mit 16 GB Arbeitsspeicher, 100 GB Speicher und 4 CPUs konfigurierter Datenbankserver sollte für die meisten vCloud Director-Cluster geeignet sein.

## 2 Erstellen Sie die Datenbankinstanz.

Erstellen Sie mithilfe von Befehlen im folgenden Format separate Daten- (CLOUD\_DATA) und Index-Tablespaces (CLOUD\_INDX):

```
Create Tablespace CLOUD_DATA datafile '$ORACLE_HOME/oradata/cloud_data01.dbf' size 1000M autoextend on;
```

```
Create Tablespace CLOUD_INDX datafile '$ORACLE_HOME/oradata/cloud_indx01.dbf' size 500M autoextend on;
```

## 3 Erstellen Sie das vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto.

Der folgende Befehl erstellt einen Datenbankbenutzer mit dem Namen vcloud und dem Kennwort vcloudpass.

```
Create user $vcloud identified by $vcloudpass default tablespace CLOUD_DATA;
```

---

**HINWEIS** Wenn Sie das vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto erstellen, müssen Sie CLOUD\_DATA als Standard-Tablespace angeben.

---

## 4 Konfigurieren Sie die Datenbankverbindungs-, Prozess- und Transaktionsparameter.

Die Datenbank muss so konfiguriert werden, dass mindestens 75 Verbindungen pro vCloud Director-Zelle sowie ca. 50 weitere, die von Oracle selbst genutzt werden, verfügbar sind. Sie können auf der Grundlage der Anzahl der Verbindungen Werte für andere Konfigurationsparameter abrufen, wobei C die Anzahl der Zellen im vCloud Director-Cluster darstellt.

| Oracle-Konfigurationsparameter | Wert für C Zellen |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>CONNECTIONS</b>             | 75*C+50           |
| <b>PROCESSES</b>               | = CONNECTIONS     |
| <b>SESSIONS</b>                | = PROCESSES*1.1+5 |
| <b>TRANSACTIONS</b>            | = SESSIONS*1.1    |
| <b>OPEN_CURSORS</b>            | = SESSIONS        |

## 5 Erstellen Sie das vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto.

Verwenden Sie das Oracle-Systemkonto nicht als vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto. Sie müssen ein eigenes Benutzerkonto speziell für diesen Zweck erstellen. Gewähren Sie dem Konto die folgenden Systemberechtigungen:

- CONNECT
- RESOURCE
- CREATE TRIGGER
- CREATE TYPE
- CREATE VIEW
- CREATE MATERIALIZED VIEW
- CREATE PROCEDURE
- CREATE SEQUENCE



- 6 Notieren Sie sich den Datenbankdienstnamen, damit Sie ihn beim Konfigurieren der Netzwerk- und Datenbankverbindungen verwenden können.

Sie erhalten den Datenbankdienstnamen, indem Sie die Datei `$ORACLE_HOME/network/admin/tsnames.ora` auf dem Datenbankserver öffnen und einen im folgenden Format vorliegenden Eintrag suchen:

```
(SERVICE_NAME = orcl.example.com)
```

## Konfigurieren einer Microsoft SQL Server-Datenbank

SQL Server-Datenbanken haben spezifische Konfigurationsanforderungen, wenn sie mit vCloud Director eingesetzt werden. Installieren und konfigurieren Sie eine Datenbankinstanz, und erstellen Sie das vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto, bevor Sie vCloud Director installieren.

Die Leistung der vCloud Director-Datenbank ist ein wichtiger Faktor für die Gesamtleistung und Skalierbarkeit von vCloud Director. vCloud Director verwendet zur Speicherung großer Resultsets und zur Sortierung und Verwaltung von gleichzeitig gelesenen und geänderten Daten die SQL Server-Datei `tempdb`. Diese Datei kann sich erheblich vergrößern, wenn vCloud Director hohe, gleichzeitig auftretende Lasten zu bewältigen hat. Es empfiehlt sich, die Datei `tempdb` auf einem dedizierten Volume mit schnellem Lese- und Schreibzugriff zu erstellen. Weitere Informationen zur Datei `tempdb` und zur Leistung von SQL Server erhalten Sie unter <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175527.aspx>.

### Voraussetzungen

- Sie müssen mit den Befehlen, den Skripting-Möglichkeiten und der Bedienung von Microsoft SQL Server vertraut sein.
- Um Microsoft SQL Server zu konfigurieren, melden Sie sich mit Administrator-Anmeldeinformationen beim SQL Server-Hostcomputer an. SQL Server kann für die Ausführung mit der Identität `LOCAL_SYSTEM` oder irgendeiner zur Ausführung eines Windows-Dienstes berechtigten Identität konfiguriert werden.

### Vorgehensweise

- 1 Konfigurieren Sie den Datenbankserver.

Ein mit 16 GB Arbeitsspeicher, 100 GB Speicher und 4 CPUs konfigurierter Datenbankserver sollte für die meisten vCloud Director-Cluster geeignet sein.

- 2 Legen Sie während der Installation von SQL Server den „Gemischtem Modus“ für die Authentifizierung fest.

Die Windows-Authentifizierung wird für den Einsatz von SQL Server in Verbindung mit vCloud Director nicht unterstützt.

- 3 Erstellen Sie die Datenbankinstanz.

Das folgende Skript erstellt die Datenbank und die Protokolldateien und legt die richtige Sortierreihenfolge fest.

```
USE [master]
GO
CREATE DATABASE [vcloud] ON PRIMARY
(NAME = N'vcloud', FILENAME = N'C:\vcloud.mdf', SIZE = 100MB, FILEGROWTH = 10% )
LOG ON
(NAME = N'vcloud_log', FILENAME = N'C:\vcloud.ldf', SIZE = 1MB, FILEGROWTH = 10%)
COLLATE Latin1_General_CS_AS
GO
```

Die für SIZE gezeigten Werte sind nur Beispiele. Möglicherweise benötigen Sie größere Werte.

- 4 Legen Sie die Transaktionsisolationsstufe fest.

Das folgende Skript legt die Isolationsstufe für die Datenbank auf READ\_COMMITTED\_SNAPSHOT fest.

```
USE [vcloud]
GO
ALTER DATABASE [vcloud] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
ALTER DATABASE [vcloud] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON;
ALTER DATABASE [vcloud] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON WITH NO_WAIT;
ALTER DATABASE [vcloud] SET MULTI_USER;
GO
```

Weitere Informationen zur Transaktionsisolierung erhalten Sie unter

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173763.aspx>.

- 5 Erstellen Sie das vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto.

Das folgende Skript erstellt einen Datenbankbenutzer mit dem Namen vcloud und dem Kennwort vcloudpass.

```
USE [vcloud]
GO
CREATE LOGIN [vcloud] WITH PASSWORD = 'vcloudpass', DEFAULT_DATABASE =[vcloud],
    DEFAULT_LANGUAGE =[us_english], CHECK_POLICY=OFF
GO
CREATE USER [vcloud] for LOGIN [vcloud]
GO
```

- 6 Weisen Sie dem vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto die erforderlichen Berechtigungen zu.

Das folgende Skript weist dem in [Schritt 5](#) erstellten Datenbankbenutzer die Rolle db\_owner zu.

```
USE [vcloud]
GO
sp_addrolemember [db_owner], [vcloud]
GO
```

## Erstellen von SSL-Zertifikaten

vCloud Director benötigt SSL, um die Kommunikation zwischen Clients und Servern zu schützen. Bevor Sie eine vCloud Director-Servergruppe installieren und konfigurieren, müssen Sie für jedes Mitglied der Gruppe zwei Zertifikate erstellen und diese in Host-Keystores importieren.

Für jeden vCloud Director-Server, den Sie in einem vCloud Director-Cluster verwenden möchten, sind zwei SSL-Zertifikate, d. h. eines pro IP-Adresse, erforderlich.

---

**HINWEIS** Alle Verzeichnisse im Pfadnamen für die SSL-Zertifikate müssen für den Benutzer vcloud.vcloud lesbar sein. Dieser Benutzer wird vom vCloud Director-Installationsprogramm erstellt.

---

### Vorgehensweise

- 1 Listen Sie die IP-Adressen für diesen Server auf.

Verwenden Sie einen Befehl wie `ifconfig` zur Erkennung der IP-Adressen dieses Servers.

- 2 Führen Sie für jede IP-Adresse den folgenden Befehl aus, um den vollqualifizierten Domänennamen abzurufen, an den die IP-Adresse gebunden ist.

```
nslookup ip-address
```

- 3 Notieren Sie sich die einzelnen IP-Adressen und den zugehörigen vollqualifizierten Domännennamen, und schreiben Sie ebenfalls auf, ob vCloud Director die Adresse für den HTTP-Dienst oder den Konsolen-Proxy-Dienst verwenden soll.

Sie benötigen die vollqualifizierten Domännennamen zum Erstellen der Zertifikate und die IP-Adressen zum Konfigurieren der Netzwerk- und der Datenbankverbindungen.

- 4 Erstellen Sie die Zertifikate.

Sie können von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signierte Zertifikate oder selbstsignierte Zertifikate verwenden. Signierte Zertifikate bieten die höchste Vertrauensebene.

## Erstellen und Importieren eines signierten SSL-Zertifikats

Signierte Zertifikate bieten die höchste Vertrauensebene für die SSL-Kommunikation.

Für jeden vCloud Director-Server werden zwei SSL-Zertifikate in einer Java-Keystore-Datei benötigt, eines pro IP-Adresse. Sie müssen für jeden Server, den Sie in der vCloud Director-Servergruppe verwenden möchten, zwei SSL-Zertifikate erstellen. Sie können von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signierte Zertifikate oder selbstsignierte Zertifikate verwenden. Signierte Zertifikate bieten die höchste Vertrauensebene.

Informationen darüber, wie Sie selbstsignierte Zertifikate erstellen und importieren, erhalten Sie unter „[Erstellen eines selbstsignierten SSL-Zertifikats](#)“, auf Seite 21.

### Voraussetzungen

- Generieren Sie eine Liste vollqualifizierter Domännennamen und der zugehörigen IP-Adressen auf diesem Server sowie eine Dienstwahl für jede IP-Adresse. Weitere Informationen erhalten Sie unter „[Erstellen von SSL-Zertifikaten](#)“, auf Seite 18.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen Computer haben, auf dem Version 6 der Java-Laufzeitumgebung installiert ist, damit Sie das Zertifikat mithilfe des Befehls `keytool` erstellen können. Das vCloud Director-Installationsprogramm platziert eine Kopie von `keytool` in `/opt/vmware/vcloud-director/jre/bin/keytool`, aber Sie können diesen Vorgang auf jedem Computer durchführen, auf dem Version 6 der Java-Laufzeitumgebung installiert ist. Die Verwendung von Zertifikaten, die mit einem `keytool` aus einer anderen Quelle erstellt wurden, wird für vCloud Director nicht unterstützt. Indem Sie die Zertifikate erstellen und importieren, bevor Sie die vCloud Director-Software installieren und konfigurieren, vereinfachen Sie den Installations- und Konfigurationsvorgang. Diese Befehlszeilenbeispiele setzen voraus, dass `keytool` im Pfad des Benutzers enthalten ist. Das Keystore-Kennwort wird in diesen Beispielen wie folgt dargestellt: *passwd*.

### Vorgehensweise

- 1 Erstellen Sie ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat für den HTTP-Dienst.

Mit diesem Befehl wird ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat in einer Keystore-Datei namens `certificates.ks` erstellt.

```
keytool -keystore certificates.ks -storetype JCEKS -storepass passwd -genkey -keyalg RSA -alias http
```

- 2 Beantworten Sie die `keytool`-Fragen.

Wenn `keytool` Sie nach Ihrem Vor- und Nachnamen fragt, wählen Sie die IP-Adresse, die Sie für den HTTP-Dienst verwenden möchten, und geben Sie den mit dieser IP-Adresse verbundenen vollqualifizierten Domännennamen ein.

- 3 Beantworten Sie die übrigen Fragen entsprechend Ihrer Organisation und Ihrem Standort. Siehe folgendes Beispiel.

What is your first and last name? [Unknown]:**mycloud.example.com**

What is the name of your organizational unit? [Unknown]:**Engineering**

What is the name of your organization? [Unknown]:**Example Corporation**

What is the name of your City or Locality? [Unknown]:**Palo Alto**

What is the name of your State or Province? [Unknown]:**California**

What is the two-letter country code for this unit? [Unknown]:**US**

Is CN=mycloud.example.com, OU=Engineering, O="Example Corporation", L="Palo Alto", ST=California, C=US correct?[no]:**yes**

Enter key password for <http> (RETURN if same as keystore password):

- 4 Erstellen Sie eine Zertifikatsignieranforderung für den HTTP-Dienst.

Mit diesem Befehl wird eine Zertifikatsignieranforderung in der Datei `http.csr` erstellt.

```
keytool -keystore certificates.ks -storetype JCEKS -storepass passwd -certreq -alias http -file http.csr
```

- 5 Erstellen Sie ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat für den Konsolen-Proxy-Dienst.

Mit diesem Befehl wird ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat zu der Keystore-Datei hinzugefügt, die hier erstellt wurde: [Schritt 1](#).

```
keytool -keystore certificates.ks -storetype JCEKS -storepass passwd -genkey -keyalg RSA -alias consoleproxy
```

- 6 Wenn `keytool` Sie nach Ihrem Vor- und Nachnamen fragt, wählen Sie die IP-Adresse, die Sie für den Konsolen-Proxy-Dienst verwenden möchten, und geben Sie den mit dieser IP-Adresse verbundenen vollqualifizierten Domännennamen ein.

- 7 Beantworten Sie die übrigen Fragen entsprechend Ihrer Organisation und Ihrem Standort. Siehe folgendes Beispiel: [Schritt 1](#).

- 8 Erstellen Sie eine Zertifikatsignieranforderung für den Konsolen-Proxy-Dienst.

Mit diesem Befehl wird eine Zertifikatsignieranforderung in der Datei `consoleproxy.csr` erstellt.

```
keytool -keystore certificates.ks -storetype JCEKS -storepass passwd -certreq -alias consoleproxy -file consoleproxy.csr
```

- 9 Senden Sie die Zertifikatsignieranforderungen an die Zertifizierungsstelle.

- 10 Nachdem Sie die signierten Zertifikate erhalten haben, importieren Sie sie in die Keystore-Datei.

- a Importieren Sie das Stammzertifikat der Zertifizierungsstelle in die Keystore-Datei.

Mit diesem Befehl wird das Stammzertifikat aus der Datei `root.cer` in die Keystore-Datei `certificates.ks` importiert.

```
keytool -storetype JCEKS -storepass passwd -keystore certificates.ks -import -alias root -file root.cer
```

- b (Optional) Wenn Sie Zwischenzertifikate erhalten haben, importieren Sie sie in die Keystore-Datei.

Mit diesem Befehl werden Zwischenzertifikate aus der Datei `intermediate.cer` in die Keystore-Datei `certificates.ks` importiert.

```
keytool -storetype JCEKS -storepass passwd -keystore certificates.ks -import -alias intermediate -file intermediate.cer
```

- c Importieren Sie das Zertifikat für den HTTP-Dienst.

Mit diesem Befehl wird das Zertifikat aus der Datei `http.cer` in die Keystore-Datei `certificates.ks` importiert.

```
keytool -storetype JCEKS -storepass passwd -keystore certificates.ks -import -alias http -file http.cer
```

- d Importieren Sie das Zertifikat für den Konsolen-Proxy-Dienst.

Mit diesem Befehl wird das Zertifikat aus der Datei `consoleproxy.cer` in die Keystore-Datei `certificates.ks` importiert.

```
keytool -storetype JCEKS -storepass passwd -keystore certificates.ks -import -alias consoleproxy -file consoleproxy.cer
```

- 11 Um zu überprüfen, ob alle Zertifikate importiert wurden, listen Sie den Inhalt der Keystore-Datei auf.

```
keytool -storetype JCEKS -storepass passwd -keystore certificates.ks -list
```

- 12 Wiederholen Sie die Schritte [Schritt 1](#) bis [Schritt 11](#) auf allen übrigen vCloud Director-Servern.

### Weiter

Wenn Sie die Keystore-Datei `certificates.ks` auf einem anderen Computer als dem Server erstellt haben, auf dem Sie die Liste der vollqualifizierten Domännennamen und ihre zugehörigen IP-Adressen generiert haben, kopieren Sie die Keystore-Datei nun auf diesen Server. Sie benötigen den Keystore-Pfadnamen, wenn Sie das Konfigurationsskript ausführen. Weitere Informationen erhalten Sie unter „[Konfigurieren der Netzwerk- und Datenbankverbindungen](#)“, auf Seite 28.

---

**HINWEIS** Da das vCloud Director-Konfigurationsskript nicht mit einer privilegierten Identität ausgeführt wird, müssen die Keystore-Datei und das Verzeichnis, in dem sie gespeichert ist, von jedem Benutzer gelesen werden können.

---

## Erstellen eines selbstsignierten SSL-Zertifikats

Selbstsignierte Zertifikate bieten die Möglichkeit, SSL bequem für vCloud Director in Umgebungen zu konfigurieren, in denen minimale Bedenken in Bezug auf Vertraulichkeit herrschen.

Für jeden vCloud Director-Server werden zwei SSL-Zertifikate in einer Java-Keystore-Datei benötigt, eines pro IP-Adresse. Sie müssen für jeden Server, den Sie in der vCloud Director-Servergruppe verwenden möchten, zwei SSL-Zertifikate erstellen. Sie können von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signierte Zertifikate oder selbstsignierte Zertifikate verwenden. Signierte Zertifikate bieten die höchste Vertrauensebene.

Informationen über das Erstellen und Importieren signierter Zertifikate erhalten Sie unter „[Erstellen und Importieren eines signierten SSL-Zertifikats](#)“, auf Seite 19.

### Voraussetzungen

- Generieren Sie eine Liste vollqualifizierter Domännennamen und der zugehörigen IP-Adressen auf diesem Server sowie eine Dienstwahl für jede IP-Adresse. Weitere Informationen erhalten Sie unter „[Erstellen von SSL-Zertifikaten](#)“, auf Seite 18.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen Computer haben, auf dem Version 6 der Java-Laufzeitumgebung installiert ist, damit Sie das Zertifikat mithilfe des Befehls `keytool` erstellen können. Das vCloud Director-Installationsprogramm platziert eine Kopie von `keytool` in `/opt/vmware/vcloud-director/jre/bin/keytool`, aber Sie können diesen Vorgang auf jedem Computer durchführen, auf dem Version 6 der Java-Laufzeitumgebung installiert ist. Die Verwendung von Zertifikaten, die mit einem `keytool` aus einer anderen Quelle erstellt wurden, wird für vCloud Director nicht unterstützt. Indem Sie die

Zertifikate erstellen und importieren, bevor Sie die vCloud Director-Software installieren und konfigurieren, vereinfachen Sie den Installations- und Konfigurationsvorgang. Diese Befehlszeilenbeispiele setzen voraus, dass `keytool` im Pfad des Benutzers enthalten ist. Das Keystore-Kennwort wird in diesen Beispielen wie folgt dargestellt: *passwd*.

### Vorgehensweise

- 1 Erstellen Sie ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat für den HTTP-Dienst.

Mit diesem Befehl wird ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat in einer Keystore-Datei namens `certificates.ks` erstellt.

```
keytool -keystore certificates.ks -storetype JCEKS -storepass passwd -genkey -keyalg RSA -alias http
```

- 2 Erstellen Sie ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat für den Konsolen-Proxy-Dienst.

Mit diesem Befehl wird ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat zu der Keystore-Datei hinzugefügt, die hier erstellt wurde: [Schritt 1](#).

```
keytool -keystore certificates.ks -storetype JCEKS -storepass passwd -genkey -keyalg RSA -alias consoleproxy
```

- 3 Um zu überprüfen, ob alle Zertifikate importiert wurden, listen Sie den Inhalt der Keystore-Datei auf.

```
keytool -storetype JCEKS -storepass passwd -keystore certificates.ks -list
```

- 4 Wiederholen Sie die Schritte [Schritt 1](#) bis [Schritt 3](#) auf allen übrigen vCloud Director-Servern.

### Weiter

Wenn Sie die Keystore-Datei `certificates.ks` auf einem anderen Computer als dem Server erstellt haben, auf dem Sie die Liste der vollqualifizierten Domännennamen und ihre zugehörigen IP-Adressen generiert haben, kopieren Sie die Keystore-Datei nun auf diesen Server. Sie benötigen den Keystore-Pfadnamen, wenn Sie das Konfigurationsskript ausführen. Weitere Informationen erhalten Sie unter „[Konfigurieren der Netzwerk- und Datenbankverbindungen](#)“, auf Seite 28.

---

**HINWEIS** Da das vCloud Director-Konfigurationsskript nicht mit einer privilegierten Identität ausgeführt wird, müssen die Keystore-Datei und das Verzeichnis, in dem sie gespeichert ist, von jedem Benutzer gelesen werden können.

---

## Installieren und Konfigurieren von vShield Manager

vCloud Director benötigt vShield Manager, um Netzwerkdienste für die Cloud bereitzustellen. Installieren und konfigurieren Sie vShield Manager, bevor Sie mit der Installation von vCloud Director beginnen.

Sie müssen jeden vCenter Server, den Sie zu vCloud Director hinzufügen, mit einer eindeutigen Instanz von vShield Manager verknüpfen. Informationen über die Netzwerkanforderungen und die unterstützten Versionen von vShield Manager erhalten Sie unter „[vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen](#)“, auf Seite 9.

---

**WICHTIG** Das hier beschriebene Verfahren gilt nur für Neuinstallationen von vCloud Director. Wenn Sie eine vorhandene Installation von vCloud Director aktualisieren, können Sie optional die mit ihr verknüpfte vShield Manager-Installation aktualisieren. Eine neue Version von vShield Manager kann nicht mit einer bestehenden Version von vCloud Director zusammenarbeiten. Weitere Informationen erhalten Sie unter „[Aktualisieren von vShield Manager](#)“, auf Seite 43.

---

### Vorgehensweise

- 1 Melden Sie sich über den vSphere Client beim vCenter Server an.
- 2 Wählen Sie **[Datei] > [OVF-Vorlage bereitstellen]** aus.

- 3 Navigieren Sie zum Speicherort der Datei `vShield Manager.ovf` und befolgen Sie die Eingabeaufforderungen zur Bereitstellung der OVF-Datei.
- 4 Schalten Sie nach der Bereitstellung der OVF-Datei die virtuelle Maschine von vShield Manager ein und öffnen Sie die Konsole.
- 5 Melden Sie sich mit dem Benutzernamen **admin** und dem Kennwort **default.** bei der Konsole an.
- 6 Wenn die Eingabeaufforderung **manager** angezeigt wird, geben Sie **enable** ein.
- 7 Geben Sie in der Password-Eingabeaufforderung den Text **default** ein, um den Setupmodus zu aktivieren. Wenn der Setupmodus aktiviert ist, wird die Zeichenfolge der Eingabeaufforderung in **manager#** geändert.
- 8 Geben Sie nach der Eingabeaufforderung **manager# setup** ein, um den Setupvorgang zu starten.
- 9 Geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway der virtuellen Maschine von vShield Manager ein.  
Sie benötigen diese Informationen zum Anfügen einer vCenter Server-Instanz zu Cloud Director.
- 10 Geben Sie **exit** ein, um sich abzumelden.
- 11 Schließen Sie die Konsole, und lassen Sie die virtuelle Maschine ausführen.

Es ist nicht notwendig, vShield Manager mit vCenter zu synchronisieren oder vShield Manager als vSphere Client-Plug-In zu registrieren, wenn Sie vShield Manager mit vCloud Director einsetzen.

## Installieren und Konfigurieren eines AMQP-Brokers

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) bezeichnet einen offenen Standard für warteschlangenbasierte Kommunikation über Nachrichten, der flexibles Messaging für Unternehmenssysteme unterstützt. vCloud Director schließt einen AMQP-Dienst ein, den Sie für das Zusammenspiel mit einem AMQP-Broker, beispielsweise RabbitMQ, konfigurieren können, sodass Cloud-Betreiber mit einem Strom von Nachrichten zu Ereignissen innerhalb der Cloud versorgt werden. Um diesen Dienst nutzen zu können, müssen Sie einen AMQP-Broker installieren und konfigurieren.

### Vorgehensweise

- 1 Laden Sie den RabbitMQ-Server von [http://info.vmware.com/content/12834\\_rabbitmq](http://info.vmware.com/content/12834_rabbitmq) herunter.
- 2 Befolgen Sie die Installationsanweisungen für RabbitMQ, um die Software auf einem geeigneten Host zu installieren.  
Der RabbitMQ-Serverhost muss für jede vCloud Director-Zelle im Netzwerk erreichbar sein.
- 3 Notieren Sie sich während der RabbitMQ-Installation folgende Werte, die Sie später beim Konfigurieren von vCloud Director für die Zusammenarbeit mit dieser RabbitMQ-Installation bereitstellen müssen:
  - Den vollqualifizierten Namen des RabbitMQ-Serverhosts, zum Beispiel `amqp.example.com`
  - Eine zur Authentifizierung mit RabbitMQ gültige Benutzername-/Kennwort-Kombination.
  - Den Port, über den der Broker Nachrichten empfängt. Der Standardwert ist 5672.
  - Den virtuellen RabbitMQ-Host. Der Standardwert ist `"/`.

### Weiter

Der AMQP-Dienst von vCloud Director versendet standardmäßig unverschlüsselte Nachrichten. Wenn Sie den Dienst für die Verschlüsselung dieser Nachrichten mithilfe von SSL konfigurieren, überprüft dieser das Zertifikat des Brokers unter Verwendung des standardmäßigen JCEKS-Truststore der Java-Laufzeitumgebung auf dem vCloud Director-Server. Die Java-Laufzeitumgebung befindet sich in der Regel im Verzeichnis `$JRE_HOME/lib/security/cacerts`.

Um SSL in Verbindung mit dem AMQP-Dienst von vCloud Director zu verwenden, müssen Sie die Option **[SSL verwenden]** im Abschnitt AMQP-Broker-Einstellungen auf der Seite Blockierende Aufgaben der vCloud Director-Webkonsole auswählen und den Pfadnamen eines SSL-Zertifikats oder den Pfadnamen und das Kennwort für den JCEKS-Truststore bereitstellen. Wenn keine Zertifikate überprüft werden sollen, weil Sie alle Computer, die sich mit dem AMQP-Dienst von vCloud Director verbinden, für vertrauenswürdig halten, können Sie die Option **[Alle Zertifikate akzeptieren]** auswählen.

## Herunterladen und Installieren des öffentlichen Schlüssels von VMware

Die Installationsdatei ist digital signiert. Zur Überprüfung der Gültigkeit der Signatur müssen Sie den öffentlichen Schlüssel von VMware herunterladen und installieren.

Die digitale Signatur der vCloud Director-Installationsdatei oder einer anderen, von `vmware.com` heruntergeladenen signierten Datei kann mithilfe des Linux-Tools `rpm` und des öffentlichen Schlüssels von VMware überprüft werden. Wenn Sie den öffentlichen Schlüssel auf dem Computer installieren, auf dem vCloud Director installiert werden soll, wird die Überprüfung als Teil des Installations- oder Aktualisierungsvorgangs durchgeführt. Sie können die Signatur jedoch auch manuell vor dem Beginn des Installations- oder Aktualisierungsvorgangs überprüfen und anschließend die verifizierte Datei für alle Installationen oder Upgrades verwenden.

---

**HINWEIS** Auf der Download-Website finden Sie außerdem einen Prüfsummenwert für den Download. Dieser Wert wird in zwei üblichen Formaten präsentiert. Eine Verifizierung der Prüfsumme bestätigt, dass der heruntergeladene Dateinhalt mit dem auf der Website bereitgestellten Inhalt identisch ist. Sie liefert keine Aussage über die Gültigkeit der digitalen Signatur.

---

### Vorgehensweise

- 1 Laden Sie die öffentlichen Schlüssel für VMware-Pakete herunter und importieren Sie sie.
  - a Erstellen Sie ein Verzeichnis zur Speicherung der öffentlichen Schlüssel für VMware-Pakete.
  - b Laden Sie unter Verwendung eines Webbrowsers alle öffentlichen Schlüssel für VMware-Pakete aus dem Verzeichnis <http://packages.vmware.com/tools/keys> herunter.
  - c Speichern Sie die Schlüsseldateien in dem von Ihnen erstellten Verzeichnis.
  - d Führen Sie für jeden heruntergeladenen Schlüssel den folgenden Befehl zum Importieren des Schlüssels aus.

```
# rpm --import /key_path/key_name
```

*key\_path* steht für das Verzeichnis, in dem Sie die Schlüssel gespeichert haben.

*key\_name* steht für den Dateinamen eines Schlüssels.

- 2 (Optional) Überprüfen Sie die Gültigkeit der digitalen Signatur der heruntergeladenen Datei mithilfe des Linux-Tools `rpm`.

```
# rpm --checksig installation-file
```

Nachdem Sie die Gültigkeit der digitalen Signatur der Datei überprüft haben, können Sie die Datei zur Installation oder Aktualisierung von vCloud Director auf einem beliebigen Server verwenden, ohne den öffentlichen Schlüssel auf diesem Server installieren zu müssen. Das Installationsprogramm gibt eine Warnung aus, wenn kein Schlüssel installiert ist. Sie können diese Warnung ignorieren, wenn Sie die Signatur der Datei bereits überprüft haben.



# Erstellen einer vCloud Director-Servergruppe

# 2

Eine vCloud Director-Servergruppe besteht aus einem oder mehreren vCloud Director-Servern. Jeder Server in der Gruppe führt eine Sammlung von Diensten aus, die vCloud Director-Zelle genannt werden. Um eine Servergruppe zu erstellen, installieren Sie die vCloud Director-Software auf jedem Server, konfigurieren die Netzwerk- und Datenbankverbindungen, und starten die vCloud Director-Dienste.

## Voraussetzungen für das Erstellen einer vCloud Director-Servergruppe

**WICHTIG** Dieses Verfahren ist nur für eine Neuinstallation bestimmt. Eine Beschreibung des entsprechenden Verfahrens für die Aktualisierung einer vorhandenen vCloud Director-Installation finden Sie unter [Kapitel 3, „Aktualisieren von vCloud Director“](#), auf Seite 35

Bevor Sie vCloud Director installieren und konfigurieren, führen Sie die folgenden Aufgaben durch.

- 1 Überprüfen Sie, ob ein unterstützter vCenter Server ausgeführt wird und ordnungsgemäß für den Einsatz mit vCloud Director konfiguriert ist. Eine Liste der unterstützten Versionen und Konfigurationsanforderungen finden Sie unter [„Unterstützte vCenter-, ESX/ESXi- und vShield Manager-Versionen“](#), auf Seite 9.
- 2 Überprüfen Sie, ob ein unterstützter vShield Manager-Server ausgeführt wird und ordnungsgemäß für den Einsatz mit vCloud Director konfiguriert ist. Eine Liste der unterstützten Versionen finden Sie unter [„Unterstützte vCenter-, ESX/ESXi- und vShield Manager-Versionen“](#), auf Seite 9. Einzelheiten zur Installation und Konfiguration erhalten Sie unter [„Installieren und Konfigurieren von vShield Manager“](#), auf Seite 22.
- 3 Überprüfen Sie, ob mindestens eine unterstützte vCloud Director-Serverplattform ausgeführt wird und mit der ausreichenden Arbeitsspeicher- und Speicherkapazität konfiguriert ist. Eine Liste der unterstützten Plattformen und Konfigurationsanforderungen finden Sie unter [„Unterstützte vCloud Director-Server-Betriebssysteme“](#), auf Seite 10.
  - Jedes Mitglied einer Servergruppe benötigt zwei IP-Adressen, eine zur Unterstützung einer SSL-Verbindung für den HTTP-Dienst und eine zweite für den Konsolen-Proxy-Dienst.
  - Jeder Server muss ein SSL-Zertifikat pro IP-Adresse besitzen. Alle Verzeichnisse im Pfadnamen für die SSL-Zertifikate müssen für den Benutzer `vccloud.vcloud` lesbar sein. Dieser Benutzer wird vom vCloud Director-Installationsprogramm erstellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Erstellen von SSL-Zertifikaten“](#), auf Seite 18.
  - Jeder Server muss für den Übertragungsdienst ein NFS-Volume oder ein anderes gemeinsam genutztes Speicher-Volume unter `$VCLLOUD_HOME/data/transfer` einbinden, normalerweise `/opt/vmware/vcloud-director/data/transfer`. Dieses Volume benötigt die Schreibberechtigung für "Root".
  - Jeder Server sollte Zugriff auf ein Microsoft Sysprep-Bereitstellungspaket haben. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Erstellen eines Microsoft Sysprep-Pakets zur Bereitstellung“](#), auf Seite 33.

- 4 Überprüfen Sie, ob eine vCloud Director-Datenbank erstellt wurde und ob alle Server in der Gruppe auf sie zugreifen können. Eine Liste der unterstützten Datenbanksoftware finden Sie unter „[Unterstützte vCloud Director-Datenbanken](#)“, auf Seite 10.
  - Überprüfen Sie, ob Sie ein Konto für den vCloud Director-Datenbankbenutzer und die erforderlichen Systemrechte haben. Weitere Informationen erhalten Sie unter „[Installieren und Konfigurieren einer vCloud Director-Datenbank](#)“, auf Seite 15.
  - Überprüfen Sie, ob der Datenbankdienst beim Neustart des Datenbankservers gestartet wird.
- 5 Überprüfen Sie, ob alle vCloud Director-Server, der Datenbankserver und alle vCenter Server und vShield Manager-Server die Namen der jeweils anderen auflösen können. Siehe Beschreibung unter „[Zusammenfassung der Netzwerkkonfigurationsanforderungen](#)“, auf Seite 13.
- 6 Überprüfen Sie, ob alle vCloud Director-Server und der Datenbankserver mit einem Netzwerkzeitserver synchronisiert sind.
- 7 Wenn Sie Benutzer oder Gruppen von einem LDAP-Dienst importieren möchten, überprüfen Sie, ob alle vCloud Director-Server auf diesen Dienst zugreifen können.
- 8 Öffnen Sie die Firewall-Ports gemäß der Beschreibung in „[Empfehlungen für die Netzwerksicherheit](#)“, auf Seite 14. Port 443 muss zwischen vCloud Director und vCenter Server offen sein.

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

- „[Installieren und Konfigurieren der vCloud Director-Software auf einem Mitglied einer Servergruppe](#)“, auf Seite 26
- „[Konfigurieren der Netzwerk- und Datenbankverbindungen](#)“, auf Seite 28
- „[Starten oder Beenden der vCloud Director-Dienste](#)“, auf Seite 31
- „[Installieren der vCloud Director-Software auf weiteren Servern](#)“, auf Seite 32
- „[Erstellen eines Microsoft Sysprep-Pakets zur Bereitstellung](#)“, auf Seite 33
- „[Deinstallieren der vCloud Director-Software](#)“, auf Seite 34

## Installieren und Konfigurieren der vCloud Director -Software auf einem Mitglied einer Servergruppe

Das vCloud Director-Installationsprogramm überprüft, ob der Zielsystem alle Voraussetzungen erfüllt, und installiert dann die vCloud Director-Software auf diesem Server.

Die vCloud Director-Software wird als digital signierte ausführbare Linux-Datei namens `vmware-vccloud-director-1.5.0-nnnnn.bin` bereitgestellt, wobei *nnnnn* eine Buildnummer darstellt. Nach der Installation der Software auf dem Zielsystem müssen Sie ein Skript ausführen, das die Netzwerk- und Datenbankverbindungen des Servers konfiguriert.

### Voraussetzungen

- Überprüfen Sie, ob der Zielsystem und das Netzwerk, zu dem dieser eine Verbindung herstellt, die folgenden Anforderungen erfüllen: „[Zusammenfassung der Netzwerkkonfigurationsanforderungen](#)“, auf Seite 13.
- Überprüfen Sie, ob Sie die für den Zielsystem benötigten Superuser-Anmeldeinformationen besitzen.
- Wenn Sie eine aus mehreren Servern bestehende vCloud Director-Servergruppe erstellen möchten, überprüfen Sie, ob der Zielsystem den gemeinsam genutzten Übertragungsdienstspeicher unter `$VCLLOUD_HOME/data/transfer` einbindet.

- Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von VMware auf den Zielsystem herunter und installieren Sie ihn, wenn das Installationsprogramm die digitale Signatur der Installationsdatei überprüfen soll. Wenn Sie die digitale Signatur der Installationsdatei bereits überprüft haben, müssen Sie sie nicht erneut während der Installation überprüfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Herunterladen und Installieren des öffentlichen Schlüssels von VMware“](#), auf Seite 24.

### Vorgehensweise

- 1 Melden Sie sich beim Zielsystem als Root an.

- 2 Laden Sie die Installationsdatei auf den Zielsystem herunter.

Wenn Sie die Software auf CD oder einem anderen Medium gekauft haben, kopieren Sie die Installationsdatei an einen Speicherplatz, auf den alle Zielsystem zugreifen können.

- 3 Überprüfen Sie, ob die Prüfsumme der heruntergeladenen Datei mit der auf der Download-Seite angezeigten Prüfsumme übereinstimmt.

Die Download-Seite stellt jeweils einen Wert für die MD5- und die SHA1-Prüfsumme zur Verfügung. Verwenden Sie das geeignete Tool, um zu überprüfen, ob die Prüfsumme der heruntergeladenen Installationsdatei mit der Prüfsumme der Download-Seite übereinstimmt. Mit dem folgenden Befehl wird die Prüfsumme für *installation-file* unter Verwendung des von der Download-Seite kopierten MD5-Prüfsummenwerts *checksum-value* überprüft.

```
md5sum -c checksum-value installation-file
```

- 4 Stellen Sie sicher, dass die Installationsdatei ausführbar ist.

Die Installationsdatei setzt die Ausführungsberechtigung voraus. Um sicherzustellen, dass sie diese Berechtigung besitzt, öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und führen Sie den folgenden Befehl aus, wobei *installation-file* der vollständige Pfadname zu der vCloud Director-Installationsdatei ist.

```
chmod u+x installation-file
```

- 5 Führen Sie die Installationsdatei in einem Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster aus.

Um die Installationsdatei auszuführen, geben Sie ihren vollständigen Pfadnamen ein, z. B. *./installation-file*. Diese Datei enthält ein Installationsskript und ein eingebettetes RPM-Paket.

---

**HINWEIS** Sie können die Installationsdatei nicht von einem Verzeichnis ausführen, dessen Pfadname Leerzeichen einschließt.

---

Das Installationsprogramm stellt fest, ob der Host alle Anforderungen erfüllt, überprüft die digitale Signatur der Installationsdatei, entpackt das vCloud Director-RPM-Paket und installiert die Software. Wenn Sie den öffentlichen Schlüssel von VMware nicht auf dem Zielsystem installiert haben, gibt das Installationsprogramm eine Warnung der folgenden Art aus.

```
warning: installation-file.rpm: Header V3 RSA/SHA1 signature: NOKEY, key ID 66fd4949
```

Nach der Installation der Software fordert Sie das Installationsprogramm auf, das Konfigurationsskript auszuführen. Dieses Skript konfiguriert die Netzwerk- und Datenbankverbindungen des Servers.

- 6 Geben Sie an, wann das Konfigurationsskript ausgeführt werden soll.

| Option                                       | Beschreibung   |
|--|--|
| <b>Konfigurationsskript jetzt ausführen</b>  | Geben Sie <b>y</b> ein, und drücken Sie die Eingabetaste.                          |
| <b>Konfigurationsskript später ausführen</b> | Geben Sie <b>n</b> ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um die Shell zu beenden. |

Weitere Informationen über die Ausführung des Konfigurationsskripts erhalten Sie unter [„Konfigurieren der Netzwerk- und Datenbankverbindungen“](#), auf Seite 28.

## Konfigurieren der Netzwerk- und Datenbankverbindungen

Nach der Installation der vCloud Director-Software auf dem Server werden Sie vom Installationsprogramm aufgefordert, ein Skript auszuführen, das Netzwerk- und Datenbankverbindungsdetails konfiguriert.

Sie müssen die vCloud Director-Software auf dem Server installieren, damit Sie das Konfigurationsskript ausführen können. Das Installationsprogramm fordert Sie auf, das Skript nach Abschluss der Installation auszuführen. Sie können es jedoch auch später ausführen. Um das Skript nach der Installation der vCloud Director-Software als separaten Vorgang auszuführen, melden Sie sich als "root" an, öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und geben Sie Folgendes ein:

```
/opt/vmware/vcloud-director/bin/configure
```

Das Konfigurationsskript erstellt Netzwerk- und Datenbankverbindungen für einen einzelnen vCloud Director-Server. Außerdem erstellt das Skript eine Antwortdatei, in der Datenbankverbindungsinformationen für spätere Serverinstallationen aufbewahrt werden.

### Voraussetzungen

- Überprüfen Sie, ob vom vCloud Director-Server aus auf eine Datenbank eines unterstützten Typs zugegriffen werden kann. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Installieren und Konfigurieren einer vCloud Director-Datenbank“](#), auf Seite 15 und [„vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen“](#), auf Seite 9.
- Sie müssen die folgenden Informationen bereithalten:
  - Ort und Kennwort der Keystore-Datei, die die SSL-Zertifikate für diesen Server enthält. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Erstellen und Importieren eines signierten SSL-Zertifikats“](#), auf Seite 19. Da das Konfigurationsskript nicht mit einer privilegierten Identität ausgeführt wird, müssen die Keystore-Datei und das Verzeichnis, in denen es gespeichert ist, von jedem Benutzer gelesen werden können.
  - Kennwort für die einzelnen SSL-Zertifikate.
  - Hostname oder IP-Adresse des Datenbankservers.
  - Datenbankname und Verbindungsport.
  - Datenbank-Benutzeranmeldeinformationen (Benutzername und Kennwort). Dieser Benutzer muss spezifische Datenbankrechte haben. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Installieren und Konfigurieren einer vCloud Director-Datenbank“](#), auf Seite 15.

### Vorgehensweise

- 1 Geben Sie die IP-Adressen an, die für die auf diesem Host ausgeführten HTTP- und Konsolen-Proxy-Dienste verwendet werden sollen.

Für jedes Mitglied einer Servergruppe werden zwei IP-Adressen benötigt, damit zwei verschiedene SSL-Verbindungen unterstützen werden können: eine für den HTTP-Dienst und eine andere für den Konsolen-Proxy-Dienst. Um mit dem Konfigurationsvorgang zu beginnen, geben Sie an, welche der vom Skript erkannten IP-Adressen für die einzelnen Dienste verwendet werden sollen.

Please indicate which IP address available on this machine should be used for the HTTP service and which IP address should be used for the remote console proxy.

The HTTP service IP address is used for accessing the user interface and the REST API. The remote console proxy IP address is used for all remote console (VMRC) connections and traffic.

Please enter your choice for the HTTP service IP address:

- 1: 10.17.118.158
- 2: 10.17.118.159

Choice [default=1]:2

Please enter your choice for the remote console proxy IP address

1: 10.17.118.158

Choice [default=1]:

- 2 Geben Sie den vollständigen Pfad zu der Java-Keystore-Datei an.

Please enter the path to the Java keystore containing your SSL certificates and private keys:**/opt/keystore/certificates.ks**

- 3 Geben Sie das Keystore- und das Zertifikatkennwort ein.

Please enter the password for the keystore:

Please enter the private key password for the 'http' SSL certificate:

Please enter the private key password for the 'consoleproxy' SSL certificate:

- 4 Konfigurieren Sie die Optionen der Überwachungsmeldungsbehandlung.

Dienste in den einzelnen vCloud Director-Zellen protokollieren Überwachungsmeldungen an die vCloud Director-Datenbank, in der diese 90 Tage aufbewahrt werden. Um Überwachungsmeldungen für einen längeren Zeitraum zu speichern, können Sie die vCloud Director-Dienste so konfigurieren, dass diese die Überwachungsmeldungen nicht nur an die vCloud Director-Datenbank, sondern zusätzlich auch an das Syslog-Dienstprogramm senden.

| Option   | Aktion  |
|--|---|
| <b>So protokollieren Sie Überwachungsmeldungen in syslog und in der vCloud Director-Datenbank.</b> | Geben Sie den syslog-Hostnamen oder die IP-Adresse ein. |
| <b>Überwachungsmeldungen nur in der vCloud Director-Datenbank protokollieren</b>                   | Drücken Sie die Eingabetaste.                           |

If you would like to enable remote audit logging to a syslog host please enter the hostname or IP address of the syslog server. Audit logs are stored by vCloud Director for 90 days. Exporting logs via syslog will enable you to preserve them for as long as necessary.

Syslog host name or IP address [press Enter to skip]:**10.150.10.10**

- 5 Geben Sie den Port an, an dem der syslog-Prozess den angegebenen Server überwacht.

Die Standardeinstellung ist Port 514.

What UDP port is the remote syslog server listening on? The

standard syslog port is 514. [default=514]:

Using default value "514" for syslog port.

- 6 Geben Sie den Datenbanktyp an, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Standardwert zu übernehmen.

The following database types are supported:

1. Oracle

2. Microsoft SQL Server

Enter the database type [default=1]:

Using default value "1" for database type.

## 7 Geben Sie die Datenbankverbindungsinformationen an.

Die vom Skript benötigten Informationen richten Sie nach der Wahl des Datenbanktyps. In diesem Beispiel werden die Eingabeaufforderungen veranschaulicht, die bei Angabe einer Oracle-Datenbank angezeigt werden. Eingabeaufforderungen für andere Datenbanktypen sind ähnlich.

- a Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Datenbankservers ein.

Enter the host (or IP address) for the database:**10.150.10.78**

- b Geben Sie den Datenbankport ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Standardwert zu übernehmen.

Enter the database port [default=1521]:  
Using default value "1521" for port.

- c Geben Sie den Datenbankdienstnamen ein.

Enter the database service name [default=oracle]:**orcl.example.com**

Wenn Sie die Eingabetaste drücken, verwendet das Konfigurationsskript einen Standardwert, der jedoch eventuell für einige Installationen nicht korrekt ist. Informationen darüber, wie Sie den Datenbankdienstnamen für eine Oracle-Datenbank finden, erhalten Sie unter „[Konfigurieren einer Oracle-Datenbank](#)“, auf Seite 15.

- d Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die Datenbank ein.

Enter the database username:**vcloud**  
Enter the database password:

Das Skript prüft die von Ihnen bereitgestellten Informationen und führt anschließend drei weitere Schritte aus.

- 1 Es initialisiert die Datenbank und verbindet den Server mit ihr.
- 2 Es bietet an, die vCloud Director-Dienste auf diesem Host zu starten.
- 3 Es zeigt eine URL an, über die Sie eine Verbindung zum Setup-Assistenten herstellen können, nachdem der vCloud Director-Dienst gestartet wurde.

Das folgende Fragment veranschaulicht einen typischen Ablauf des Skripts.

```
Connecting to the database: jdbc:oracle:thin:vcloud/vcloud@10.150.10.78:1521/vcloud
.....
Database configuration complete.
Once the vCloud Director server has been started you will be able to
access the first-time setup wizard at this URL:
```

```
http://vcloud.example.com
```

```
Would you like to start the vCloud Director service now? If you choose not
to start it now, you can manually start it at any time using this command:
```

```
service vmware-vcd start
```

```
Start it now? [y/n]:y
```

```
Starting the vCloud Director service (this may take a moment).
```

```
The service was started; it may be several minutes before it is ready for use.
Please check the logs for complete details.
```

```
vCloud Director configuration is now complete. Exiting...
```

## Weiter

**HINWEIS** Datenbankverbindungsinformationen und andere wiederverwendbare Antworten, die Sie während der Konfiguration angegeben haben, werden in einer Datei aufbewahrt, die sich auf diesem Server unter `/opt/vmware/vcloud-director/etc/responses.properties` befindet. Diese Datei enthält vertrauliche Informationen, die Sie wiederverwenden müssen, wenn Sie weitere Server zu einer Servergruppe hinzufügen. Speichern Sie die Datei an einem sicheren Ort und stellen Sie sie nur bei Bedarf zur Verfügung.

Informationen darüber, wie Sie weitere Server zu dieser Gruppe hinzufügen, erhalten Sie unter „[Installieren der vCloud Director-Software auf weiteren Servern](#)“, auf Seite 32.

Wenn die vCloud Director-Dienste auf allen Servern ausgeführt werden, können Sie den Setup-Assistenten über die URL öffnen, die bei Beendigung des Skripts angezeigt wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Kapitel 4, „vCloud Director-Einrichtung“](#), auf Seite 45.

## Schützen und Wiederverwenden der Antwortdatei

Die von Ihnen beim Konfigurieren des ersten vCloud Director-Servers angegebenen Netzwerk- und Datenbankverbindungsdetails werden in einer Antwortdatei gespeichert. Diese Datei enthält vertrauliche Informationen, die Sie wiederverwenden müssen, wenn Sie weitere Server zu einer Servergruppe hinzufügen. Speichern Sie die Datei an einem sicheren Ort und stellen Sie sie nur bei Bedarf zur Verfügung.

Die Antwortdatei wird unter `/opt/vmware/vcloud-director/etc/responses.properties` auf dem ersten Server erstellt, für den Sie die Netzwerk- und Datenbankverbindungen konfigurieren. Wenn Sie weitere Server zu der Gruppe hinzufügen, müssen Sie mithilfe einer Kopie der Antwortdatei Konfigurationsparameter zur Verfügung stellen, die alle Server gemeinsam nutzen.

### Vorgehensweise

- 1 Schützen Sie die Antwortdatei.

Speichern Sie eine Kopie der Datei an einem sicheren Ort. Schränken Sie den Zugriff auf sie ein, und achten Sie darauf, dass sie an einem sicheren Ort gesichert wird. Wenn Sie diese Datei sichern, senden Sie keinen Klartext über ein öffentliches Netzwerk.

- 2 Verwenden Sie die Antwortdatei wieder.

Kopieren Sie die Datei an einen Ort, auf den alle Server zugreifen können, die Sie konfigurieren möchten. Besitzer der Datei muss **vccloud.vccloud** sein. Der Besitzer muss wie in diesem Beispiel Lese- und Schreibberechtigungen für die Datei haben, die ansonsten nicht vom Konfigurationsskript gelesen werden kann.

```
% ls -l responses.properties
-rw----- 1 vcloud vcloud 418 Jun 8 13:42
responses.properties
```

## Weiter

Nachdem Sie die zusätzlichen Server konfiguriert haben, löschen Sie die Kopie der Antwortdatei, mit der Sie sie konfiguriert haben.

## Starten oder Beenden der vCloud Director -Dienste

Nachdem Sie die Installation und die Einrichtung der Datenbankverbindung auf einem Server abgeschlossen haben, können Sie die vCloud Director-Dienste auf diesem Server starten. Sie können diese Dienste auch beenden, wenn sie ausgeführt werden.

Das Konfigurationsskript fordert Sie auf, die vCloud Director-Dienste zu starten. Sie können es dem Skript überlassen, diese Dienste für Sie zu starten, oder Sie können sie zu einem späteren Zeitpunkt selbst starten. Diese Dienste müssen ausgeführt werden, bevor Sie die Installation durchführen und initialisieren können.

vCloud Director-Dienste werden jedes Mal gestartet, wenn Sie einen Server neu starten.

**WICHTIG** Wenn Sie die vCloud Director-Dienste als Teil eines vCloud Director-Aktualisierungsvorgangs der Software beenden möchten, müssen Sie zuerst das Zellenverwaltungstool herunterladen. Mit diesem Tool können Sie die Zelle stilllegen, bevor Sie die Dienste beenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools“](#), auf Seite 37.

### Vorgehensweise

- 1 Melden Sie sich beim Zielserver als Root an.
- 2 Starten oder beenden Sie die Dienste.

| Option  | Aktion  |
|---|---|
| <b>Dienste starten</b>                                  | Öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und führen Sie den folgenden Befehl aus.<br><code>service vmware-vcd start</code>                        |
| <b>Dienste beenden, wenn Zelle verwendet wird</b>       | Verwenden Sie das Zellenverwaltungstool. Siehe <a href="#">„Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools“</a> , auf Seite 37 |
| <b>Dienste beenden, wenn Zelle nicht verwendet wird</b> | Öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und führen Sie den folgenden Befehl aus.<br><code>service vmware-vcd stop</code>                         |

## Installieren der vCloud Director-Software auf weiteren Servern

Sie können jederzeit Server zu einer vCloud Director-Servergruppe hinzufügen. Alle Server in einer Servergruppe müssen mit den gleichen Datenbankverbindungsdetails konfiguriert werden. Damit diese Anforderung erfüllt wird, stellen Sie diese Informationen mithilfe der Antwortdatei, die bei der ersten Serverinstallation erstellt wird, beim Installieren weiterer Server bereit.

### Voraussetzungen

Alle weiteren Server, die Sie zu der Gruppe hinzufügen, müssen auf eine Kopie der bei der Installation des ersten Servers in dieser Installation erstellten Antwortdatei zugreifen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Schützen und Wiederverwenden der Antwortdatei“](#), auf Seite 31.

### Vorgehensweise

- 1 Melden Sie sich beim Zielserver als Root an.
- 2 Laden Sie die Installationsdatei auf den Zielserver herunter.

Wenn Sie die Software auf CD oder einem anderen Medium gekauft haben, kopieren Sie die Installationsdatei an einen Speicherplatz, auf den alle Zielserver zugreifen können.

- 3 Stellen Sie sicher, dass die Installationsdatei ausführbar ist.

Die Installationsdatei setzt die Ausführungsberechtigung voraus. Um sicherzustellen, dass sie diese Berechtigung besitzt, öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und führen Sie den folgenden Befehl aus, wobei *installation-file* der vollständige Pfadname zu der vCloud Director-Installationsdatei ist.

```
chmod u+x installation-file
```

- 4 Führen Sie die Installationsdatei aus, und geben Sie dabei den Pfadnamen der Antwortdatei an.

Geben Sie die Option `-r` in der Installationsbefehlszeile an. Geben Sie als Argument dieser Option den vollständigen Pfadnamen zur Antwortdatei an.

```
installation-file -r path-to-response-file
```



- (Optional) Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Server, die Sie zu dieser Installation hinzufügen möchten.

Mithilfe der Antworten aus der Antwortdatei fordert das Installationsprogramm Netzwerkverbindungsinformationen an und richtet die Netzwerk- und Datenbankverbindungen ein.

### Weiter

Wenn das Konfigurationsskript beendet ist und die vCloud Director-Dienste auf allen Servern ausgeführt werden, können Sie den Setup-Assistenten öffnen. Verwenden Sie dazu die URL, die bei Beendigung des Skripts angezeigt wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Kapitel 4, „vCloud Director-Einrichtung“](#), auf Seite 45.

## Erstellen eines Microsoft Sysprep-Pakets zur Bereitstellung

Damit vCloud Director bei bestimmten Windows-Gastbetriebssystemen eine Gast-Anpassung für virtuelle Maschinen durchführen kann, müssen Sie für alle Cloud-Zellen in der Installation ein Microsoft Sysprep-Paket zur Bereitstellung erstellen.

vCloud Director speichert bei der Installation einige Dateien im Ordner `sysprep` des vCloud Director-Serverhosts. Achten Sie darauf, diese Dateien nicht zu überschreiben, wenn Sie das Sysprep-Paket erstellen.

### Voraussetzungen

Zugriff auf die Sysprep-Binärdateien für Windows 2000, Windows 2003 (32- und 64-Bit) und Windows XP (32- und 64-Bit)

### Vorgehensweise

- Kopieren Sie die Sysprep-Binärdateien für die einzelnen Betriebssysteme an einen geeigneten Speicherort auf dem vCloud Director-Serverhost.

Es wird für jedes Betriebssystem ein eigener Ordner benötigt.

---

**HINWEIS** Bei den Ordnernamen wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt.

---

| Gast-BS               | Kopierziel                                       |
|-----------------------|--|
| Windows 2000          | <code>SysprepBinariesDirectory /win2000</code>   |
| Windows 2003 (32-Bit) | <code>SysprepBinariesDirectory /win2k3</code>    |
| Windows 2003 (64-Bit) | <code>SysprepBinariesDirectory /win2k3_64</code> |
| Windows XP (32-Bit)   | <code>SysprepBinariesDirectory /winxp</code>     |
| Windows XP (64-Bit)   | <code>SysprepBinariesDirectory /winxp_64</code>  |

`SysprepBinariesDirectory` ist der Speicherort, den Sie als Ziel für die kopierten Binärdateien festgelegt haben.

- Führen Sie den Befehl `/opt/vmware/cloud-director/deploymentPackageCreator/createSysprepPackage.sh SysprepBinariesDirectory` aus.

Beispiel: `/opt/vmware/cloud-director/deploymentPackageCreator/createSysprepPackage.sh /root/MeineSysprepdateien`.

- Verwenden Sie den Befehl `service vmware-vcd restart`, um die Cloud-Zelle neu zu starten.
- Wenn Sie über mehrere Cloud-Zellen verfügen, kopieren Sie die Paket- und die Eigenschaftsdatei in alle Cloud-Zellen.

```
scp /opt/vmware/cloud-director/guestcustomization/vcloud_sysprep.properties
/opt/vmware/cloud-director/guestcustomization/windows_deployment_package_sysprep.cab
root@next_cell_IP:/opt/vmware/cloud-director/guestcustomization
```

- 5 Starten Sie die Cloud-Zellen, in die Sie die Dateien kopiert haben, neu.

## Deinstallieren der vCloud Director -Software

Verwenden Sie den Linux-Befehl `rpm`, um die vCloud Director-Software von einem einzelnen Server zu deinstallieren.

### Vorgehensweise

- 1 Melden Sie sich beim Zielserver als Root an.
- 2 Heben Sie die Einbindung des Übertragungsdienstspeichers auf, der normalerweise unter `/opt/vmware/vcloud-director/data/transfer` eingebunden ist.
- 3 Öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und führen Sie den Befehl `rpm` aus.

```
rpm -e vmware-vcloud-director
```

# Aktualisieren von vCloud Director

---

Um vCloud Director auf eine neue Version zu aktualisieren, installieren Sie die neue Version auf jedem Server in der vCloud Director-Servergruppe, aktualisieren Sie die vCloud Director-Datenbank, und starten Sie die vCloud Director-Dienste neu.

Nachdem Sie einen vCloud Director-Server aktualisiert haben, müssen Sie auch seine vCloud Director-Datenbank aktualisieren. In der Datenbank werden Informationen über den Laufzeitstatus des Servers gespeichert. Dazu gehören auch die Status aller vCloud Director-Aufgaben, die auf ihm ausgeführt werden. Damit gewährleistet ist, dass nach einem Upgrade keine ungültigen Aufgabeninformationen in der Datenbank verbleiben, müssen Sie sicherstellen, dass keine Aufgaben auf dem Server aktiv sind. Danach können Sie ihn für das Upgrade herunterfahren.

Das Upgrade behält die folgenden Elemente bei:

- Lokale und globale Eigenschaftendateien werden in die neue Installation kopiert.
- Für die Gastanpassung verwendete Microsoft-sysprep-Dateien werden in die neue Installation kopiert.
- Upload-Vorgänge von OVF-Paketen und Medien-Images werden vor dem Beginn des Upgrades angehalten und nach Abschluss des Upgrades fortgesetzt.

Wenn die Cloud ein Lastausgleichsmodul verwendet, können Sie eine Teilmenge der Servergruppe aktualisieren und gleichzeitig die vorhandenen Dienste weiterhin anderen zur Verfügung stellen. Wenn Sie kein Lastausgleichsmodul einsetzen, ist eine ausreichend lange Ausfallzeit von vCloud Director für das Upgrade erforderlich, damit die Datenbank und mindestens ein Server aktualisiert werden können.

## Aktualisieren einer vCloud Director -Servergruppe

- 1 Legen Sie mithilfe des Zellenverwaltungstools alle Zellen still, und fahren Sie die vCloud Director-Dienste auf jedem Server herunter. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools“](#), auf Seite 37.
- 2 Aktualisieren Sie die vCloud Director-Software auf allen Mitgliedern der Servergruppe. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Aktualisieren der vCloud Director-Software auf einem beliebigen Mitglied einer Servergruppe“](#), auf Seite 39. Sie können die Server einzeln oder parallel aktualisieren, aber starten Sie die vCloud Director-Dienste erst dann auf einem Mitglied der Gruppe neu, nachdem Sie die vCloud Director-Datenbank aktualisiert haben.
- 3 Aktualisieren Sie die vCloud Director-Datenbank. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Aktualisieren der vCloud Director-Datenbank“](#), auf Seite 41.
- 4 Starten Sie vCloud Director auf den aktualisierten Servern neu. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Starten oder Beenden der vCloud Director-Dienste“](#), auf Seite 31.

## Verwenden eines Lastausgleichmoduls zur Verringerung der Dienstausfallzeit

Wenn Sie ein Lastausgleichsmodul oder ein anderes Tool verwenden, das Anforderungen an bestimmte Server erzwingen kann, können Sie eine Teilmenge der Servergruppe aktualisieren und gleichzeitig die vorhandenen Dienste auf der restlichen Teilmenge weiterhin zur Verfügung stellen. Mit diesem Verfahren wird die Ausfallzeit des vCloud Director-Diensts auf die für das Upgrade der vCloud Director-Datenbank benötigte Zeitspanne reduziert.

- 1 Mit dem Lastausgleichsmodul können Sie die vCloud Director-Anforderungen an eine Teilmenge der Server in der Gruppe weiterleiten. Gehen Sie wie vom Lastausgleichsmodul empfohlen vor.
- 2 Legen Sie mithilfe des Zellenverwaltungstools die Zellen still, die keine Anforderungen mehr bearbeiten, und fahren Sie die vCloud Director-Dienste auf diesen Servern herunter. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools“](#), auf Seite 37.
- 3 Aktualisieren Sie die vCloud Director-Software auf den Mitgliedern der Servergruppe, auf denen Sie vCloud Director beendet haben, aber starten Sie diese Dienste nicht neu. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Aktualisieren der vCloud Director-Software auf einem beliebigen Mitglied einer Servergruppe“](#), auf Seite 39.
- 4 Legen Sie mithilfe des Zellenverwaltungstools die Zellen still, die Sie noch nicht aktualisiert haben, und fahren Sie die vCloud Director-Dienste auf diesen Servern herunter.
- 5 Aktualisieren Sie die vCloud Director-Datenbank. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Aktualisieren der vCloud Director-Datenbank“](#), auf Seite 41.
- 6 Starten Sie vCloud Director auf den aktualisierten Servern neu. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Starten oder Beenden der vCloud Director-Dienste“](#), auf Seite 31.
- 7 Leiten Sie die vCloud Director-Anforderungen mithilfe des Lastausgleichsmoduls an die aktualisierten Server weiter.
- 8 Aktualisieren Sie die vCloud Director-Software auf den übrigen Servern in der Gruppe, und starten Sie vCloud Director neu, wenn die Aktualisierungen abgeschlossen sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Aktualisieren der vCloud Director-Software auf einem beliebigen Mitglied einer Servergruppe“](#), auf Seite 39.

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

- [„Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools“](#), auf Seite 37
- [„Aktualisieren der vCloud Director-Software auf einem beliebigen Mitglied einer Servergruppe“](#), auf Seite 39
- [„Aktualisieren der vCloud Director-Datenbank“](#), auf Seite 41
- [„Aktualisieren von vCenter- und ESX/ESXi-Hosts“](#), auf Seite 43
- [„Aktualisieren von vShield Manager“](#), auf Seite 43
- [„Rückgängigmachen eines Upgrades“](#), auf Seite 44

## Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools

Bevor Sie einen vCloud Director-Server aktualisieren, verwenden Sie das Zellenverwaltungstool, um die vCloud Director-Dienste auf der Zelle des Servers stillzulegen und herunterzufahren.

vCloud Director erstellt ein Aufgabenobjekt, um alle von einem Benutzer angeforderten asynchronen Vorgänge zu verfolgen und zu verwalten. Informationen über alle ausgeführten und kürzlich abgeschlossenen Aufgaben werden in der vCloud Director-Datenbank gespeichert. Da ein Datenbank-Upgrade diese Aufgabeninformationen ungültig macht, muss gewährleistet sein, dass keine Aufgaben ausgeführt werden, wenn Sie den Aktualisierungsvorgang starten.

Sie können das Aufgabenplanungstool mithilfe des Zellenverwaltungstools anhalten, sodass keine neuen Aufgaben gestartet werden können, und dann den Status aller aktiven Aufgaben prüfen. Sie können abwarten, bis die aktiven Aufgaben abgeschlossen sind, oder sich als Systemadministrator bei vCloud Director anmelden und die Aufgaben abrechnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter „[Überblick über das Zellenverwaltungstool](#)“, auf Seite 38. Wenn keine Aufgaben ausgeführt werden, können Sie die vCloud Director-Dienste mithilfe des Zellenverwaltungstools beenden.

### Voraussetzungen

- Bevor Sie das Tool auf einem vCloud Director 1.0- oder 1.0.1-Server ausführen können, müssen Sie es herunterladen und installieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://kb.vmware.com/kb/1033575>.
- Überprüfen Sie, ob Sie die für den Zielsystem benötigten Superuser-Anmeldeinformationen besitzen.
- Überprüfen Sie, ob Sie über Systemadministrator-Anmeldeinformationen für vCloud Director verfügen.

### Vorgehensweise

- 1 Melden Sie sich beim Zielsystem als Root an.
- 2 Fahren Sie die Zelle mithilfe des Zellenverwaltungstools normal herunter.
  - a Rufen Sie den derzeitigen Jobstatus ab.

Die folgende `cell-management-tool`-Befehlszeile übergibt die Anmeldeinformationen für den Systemadministrator und liefert als Ergebnis die Anzahl der derzeit ausgeführten Jobs.

```
[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/bin]# ./cell-management-tool -u administrator -p Pa55w0rd cell --status
Job count = 3
Is Active = true
```

- b Beenden Sie das Aufgabenplanungstool, um die Zelle stillzulegen.

Verwenden Sie einen `cell-management-tool`-Befehl der folgenden Form.

```
[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/bin]# ./cell-management-tool -u administrator -p Pa55w0rd cell --quiesce true
```

Dieser Befehl verhindert den Start neuer Jobs. Vorhandene Jobs sind solange weiterhin aktiv, bis sie abgeschlossen wurden oder abgebrochen werden. Zum Abbrechen eines Jobs verwenden Sie die Webkonsole oder die REST-API von vCloud Director.

- c Wenn `Job count` gleich 0 und `Is Active` gleich `false` ist, können Sie die Zelle sicher herunterfahren.

Verwenden Sie einen `cell-management-tool`-Befehl der folgenden Form.

```
[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/bin]# ./cell-management-tool -u administrator -p Pa55w0rd cell --shutdown
```

## Weiter

Nachdem die vCloud Director-Dienste auf diesem Server vom Zellenverwaltungstool beendet wurden, können Sie die vCloud Director-Software des Servers aktualisieren.

## Überblick über das Zellenverwaltungstool

Mithilfe des Zellenverwaltungstools können Sie das Aufgabenplanungstool anhalten, damit keine neuen Aufgaben gestartet werden können, und dann den Status aller aktiven Aufgaben prüfen sowie die Zelle geordnet herunterfahren.

Das Zellenverwaltungstool wird im Verzeichnis `/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool` installiert. Es ist das empfohlene Mittel zum Beenden von Diensten einer Zelle.

## Anmelden und Abrufen von Hilfe

Das Zellenverwaltungstool erfordert eine Anmeldung mit den Anmeldedaten des vCloud Director-Systemadministrators. Nachdem Sie sich beim Tool angemeldet haben, können Sie dessen Unterbefehle zur Verwaltung der Zelle verwenden.

**Tabelle 3-1.** Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Anmeldung und Hilfe

| Option                       | Argument   | Beschreibung   |
|------------------------------|--|--|
| <code>--help (-h)</code>     | Keines   | Zeigt eine Meldung zur Verwendung an.  |
| <code>--username (-u)</code> | vCloud Director-Systemadministrator-Benutzername | Sie benötigen Systemadministratorberechtigungen, um das Aufgabenplanungstool zu verwalten und Aufgabenstatus anzuzeigen. |
| <code>--password (-p)</code> | vCloud Director-Systemadministratorkennwort      | Wenn Sie dieses Kennwort auslassen, werden Sie vom Tool zu seiner Eingabe aufgefordert.                                  |

## Verwalten einer Zelle

Sie verwalten eine Zelle mit dem Unterbefehl `cell`.

**Tabelle 3-2.** Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl `cell`

| Option                       | Argument        | Beschreibung  |
|------------------------------|-----------------|---|
| <code>--quiesce (-q)</code>  | true oder false | Legt die Aktivität auf der Zelle still. Mit dem Argument <code>true</code> wird das Planungstool angehalten. Mit dem Argument <code>false</code> wird die Ausführung des Planungstools neu gestartet. |
| <code>--shutdown (-s)</code> | Keines          | Führt die vCloud Director-Dienste auf dem Server herunter.  |
| <code>--status (-t)</code>   | Keines          | Zeigt Informationen zur Anzahl der derzeit in der Zelle ausgeführten Jobs und den Status der Zelle an.  |

### Beispiel: Abrufen des Aufgabenstatus

Die folgende `cell-management-tool`-Befehlszeile übergibt die Anmeldeinformationen für den Systemadministrator und liefert als Ergebnis die Anzahl der derzeit ausgeführten Jobs. Wenn `Job count` gleich 0 und `Is Active` gleich `false` ist, können Sie die Zelle sicher herunterfahren.

```
[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/bin]# ./cell-management-tool -u administrator -p Pa55w0rd
cell --status
Job count = 3
Is Active = true
```

## Aktualisieren der vCloud Director -Software auf einem beliebigen Mitglied einer Servergruppe

Das vCloud Director-Installationsprogramm überprüft, ob der Zielsystem alle Upgrade-Voraussetzungen erfüllt, und aktualisiert die vCloud Director-Software auf dem Server.

vCloud Director-Software wird als ausführbare Linux-Datei mit dem Namen `vmware-vcloud-director-1.5.0-nnnnnn.bin` verteilt, wobei *nnnnnn* eine Buildnummer darstellt. Nach der Installation des Upgrades auf einem Mitglied einer Servergruppe müssen Sie ein Tool ausführen, das die von der Gruppe verwendete vCloud Director-Datenbank aktualisiert, bevor Sie die vCloud Director-Dienste auf dem aktualisierten Server neu starten können.

### Voraussetzungen

- Überprüfen Sie, ob Sie die für den Zielsystem benötigten Superuser-Anmeldeinformationen besitzen.
- Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von VMware auf den Zielsystem herunter und installieren Sie ihn, wenn das Installationsprogramm die digitale Signatur der Installationsdatei überprüfen soll. Wenn Sie die digitale Signatur der Installationsdatei bereits überprüft haben, müssen Sie sie nicht erneut während der Installation überprüfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Herunterladen und Installieren des öffentlichen Schlüssels von VMware“](#), auf Seite 24.
- Legen Sie mithilfe des Zellenverwaltungstools die Serverzelle still und fahren Sie die vCloud Director-Dienste auf der Serverzelle herunter.

### Vorgehensweise

- 1 Melden Sie sich beim Zielsystem als Root an.
- 2 Laden Sie die Installationsdatei auf den Zielsystem herunter.  
Wenn Sie die Software auf CD oder einem anderen Medium gekauft haben, kopieren Sie die Installationsdatei an einen Speicherplatz, auf den alle Zielsystem zugreifen können.
- 3 Überprüfen Sie, ob die Prüfsumme der heruntergeladenen Datei mit der auf der Download-Seite angezeigten Prüfsumme übereinstimmt.

Die Download-Seite stellt jeweils einen Wert für die MD5- und die SHA1-Prüfsumme zur Verfügung. Verwenden Sie das geeignete Tool, um zu überprüfen, ob die Prüfsumme der heruntergeladenen Installationsdatei mit der Prüfsumme der Download-Seite übereinstimmt. Mit dem folgenden Befehl wird die Prüfsumme für *installation-file* unter Verwendung des von der Download-Seite kopierten MD5-Prüfsummenwerts *checksum-value* überprüft.

```
md5sum -c checksum-value installation-file
```

- 4 Stellen Sie sicher, dass die Installationsdatei ausführbar ist.

Die Installationsdatei setzt die Ausführungsberechtigung voraus. Um sicherzustellen, dass sie diese Berechtigung besitzt, öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und führen Sie den folgenden Befehl aus, wobei *installation-file* der vollständige Pfadname zu der vCloud Director-Installationsdatei ist.

```
chmod u+x installation-file
```

- 5 Legen Sie mithilfe des Zellenverwaltungstools die Zelle still, und fahren Sie die vCloud Director-Dienste auf dem Server herunter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter „[Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools](#)“, auf Seite 37.

- 6 Führen Sie die Installationsdatei in einem Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster aus.

Um die Installationsdatei auszuführen, geben Sie ihren vollständigen Pfadnamen ein, z. B. *./installation-file*. Diese Datei enthält ein Installationskript und ein eingebettetes RPM-Paket.

---

**HINWEIS** Sie können die Installationsdatei nicht von einem Verzeichnis ausführen, dessen Pfadname Leerzeichen einschließt.

---

Wenn das Installationsprogramm eine auf diesem Server installierte Version von vCloud Director erkennt, die gleich oder neuer als die Version der Installationsdatei ist, zeigt es eine Fehlermeldung an und wird beendet. Andernfalls fordert es Sie auf zu bestätigen, dass Sie für die Aktualisierung dieses Servers bereit sind.

```
Checking architecture...done
Checking for a supported Linux distribution...done
Checking for necessary RPM prerequisites...done
Checking free disk space...done
An older version of VMware vCloud Director has been detected. Would you like
to upgrade it to 1.5.0? The installer will stop the vmware-vcd service,
back up any configuration files from the previous release and migrate the
product configuration as necessary.
```

- 7 Machen Sie die von der Upgrade-Eingabeaufforderung gewünschten Eingaben.

| Option  | Aktion                  |
|---|-------------------------|
| <b>Aktualisierung fortsetzen.</b>   | Geben Sie <b>y</b> ein. |
| <b>Zur Shell zurückkehren, ohne Änderungen an der aktuellen Installation vorzunehmen.</b> | Geben Sie <b>n</b> ein. |

Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie für die Aktualisierung des Servers bereit sind, überprüft das Installationsprogramm, ob der Host alle Anforderungen erfüllt, entpackt das vCloud Director-RPM-Paket, beendet die vCloud Director-Dienste auf dem Server und aktualisiert die installierte vCloud Director-Software.

```
Would you like to upgrade now? (y/n) y
Extracting vmware-vcloud-director .....done
Upgrading VMware vCloud Director...
Installing the VMware vCloud Director
Preparing... #####
vmware-vcloud-director #####
Migrating settings and files from previous release...done
Migrating in-progress file transfers to /opt/vmware/vcloud-director/data/transfer...done
Uninstalling previous release...done
```



Wenn Sie den öffentlichen Schlüssel von VMware nicht auf dem Zielsever installiert haben, gibt das Installationsprogramm eine Warnung der folgenden Art aus.

warning: *installation-file.rpm*: Header V3 RSA/SHA1 signature: NOKEY, key ID 66fd4949

- 8 (Optional) Aktualisieren Sie die Protokollierungseigenschaften.

Nach einer Aktualisierung werden neue Protokollierungseigenschaften in die Datei `/opt/vmware/vcloud-director/etc/log4j.properties.rpmnew` geschrieben.

| Option  | Aktion   |
|---|--|
| <b>Wenn Sie vorhandene Protokollierungseigenschaften nicht geändert haben</b> | Kopieren Sie diese Datei in <code>/opt/vmware/vcloud-director/etc/log4j.properties</code> .  |
| <b>Wenn Sie Protokollierungseigenschaften geändert haben</b>                  | Führen Sie die Datei <code>/opt/vmware/vcloud-director/etc/log4j.properties.rpmnew</code> mit der vorhandenen Datei <code>/opt/vmware/vcloud-director/etc/log4j.properties</code> zusammen. Durch die Zusammenführung dieser Dateien bleiben Ihre Änderungen erhalten. |

Wenn die Aktualisierung der vCloud Director-Software abgeschlossen ist, zeigt das Installationsprogramm eine Meldung an, in der der Speicherort der alten Konfigurationsdateien angegeben wird, und erinnert Sie dann an die Ausführung des Datenbank-Upgrade-Tools.

#### Weiter

- Aktualisieren Sie die von diesem Server verwendete vCloud Director-Datenbank, sofern Sie dies noch nicht getan haben.
- Wenn Sie die von dieser Servergruppe verwendete vCloud Director-Datenbank bereits aktualisiert haben, können Sie den aktualisierten Server neu starten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Starten oder Beenden der vCloud Director-Dienste“](#), auf Seite 31.

## Aktualisieren der vCloud Director -Datenbank

Nachdem Sie einen Server in der vCloud Director-Servergruppe aktualisiert haben, müssen Sie die vCloud Director-Datenbank der Gruppe aktualisieren, bevor Sie die vCloud Director-Dienste auf dem Server neu starten.

#### Voraussetzungen

**WICHTIG** Sichern Sie die vorhandene Datenbank, bevor Sie sie aktualisieren. Gehen Sie dabei nach den Empfehlungen des Datenbanksoftwareherstellers vor.

- Stellen Sie sicher, dass die Datenbank nicht von vCloud Director-Servern verwendet wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter [„Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools“](#), auf Seite 37

#### Vorgehensweise

- 1 Öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Datenbank-Upgrade-Skript auszuführen.

```
/opt/vmware/vcloud-director/bin/upgrade
```

- 2 Machen Sie die entsprechenden Eingaben, wenn die Datenbank-Upgrade-Eingabeaufforderung Sie dazu auffordert.

Welcome to the vCloud Director upgrade utility

This utility will apply several updates to the database. Please ensure you have created a backup of your database prior to continuing.

Do you wish to upgrade the product now? [Y/N]: y

| Option   | Aktion                  |
|--|-------------------------|
| <b>Aktualisierung fortsetzen.</b>  | Geben Sie <b>y</b> ein. |
| <b>Zur Shell zurückkehren, ohne Änderungen in der aktuellen vCloud Director-Datenbank vorzunehmen.</b> | Geben Sie <b>n</b> ein. |

Das Datenbank-Upgrade-Tool wird ausgeführt und zeigt Statusmeldungen an.

```
Examining database at URL: jdbc:oracle:thin:@10.26.50.54:1521/orcl
Applying 1 upgrade batches
Executing upgrade batch: 1.0 to 1.5
Executing SQL statements from file: cc-tool-uninstall-graceful.sql
.....
Executing SQL statements from file: Upgrade.sql []
.....
Executing SQL statements from file: Upgrade_Data.sql []
.....
Executing SQL statements from file: NewInstall_Indexes.sql []
.....
Executing SQL statements from file: Upgrade_UUID.sql []
.....
Executing SQL statements from file: NewInstall_Funcs.sql []
.....

Successfully applied upgrade batch: 1.0 to 1.5
Running 2 upgrade tasks
Successfully ran upgrade task
Successfully ran upgrade task
Applying 1 upgrade batches
Executing upgrade batch: 1.0 to 1.5 cleanup
Executing SQL statements from file: NewInstall_Funcs.sql []
.....
Executing SQL statements from file: Upgrade_UUID_Clean.sql []
.....
Executing SQL statements from file: Upgrade_Clean.sql []
.....

Successfully applied upgrade batch: 1.0 to 1.5 cleanup
Database upgrade complete
+++++
```

## Aktualisieren von vCenter- und ESX/ESXi-Hosts

Nachdem Sie vCloud Director und die zugehörige Datenbank aktualisiert haben, können Sie die an Ihre Cloud angefügten vCenter Server und ESX/ESXi-Hosts aktualisieren, um neue vCloud Director-Funktionen zu aktivieren.

Diese Aktualisierung ist optional, jedoch für die Nutzung mehrerer vCloud Director-Funktionen erforderlich. Eine Liste der vCloud Director-Funktionen, deren Nutzung von neuen vCenter- und ESX/ESXi-Versionen abhängt, finden Sie unter „[vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen](#)“, auf Seite 9.

### Vorgehensweise

- 1 Aktualisieren Sie vCenter Server.
- 2 Aktualisieren Sie jeden ESX/ESXi-Host, der vom aktualisierten vCenter Server unterstützt wird.
  - a Verwenden Sie vCenter, um den Host in den Wartungsmodus zu versetzen und es zu ermöglichen, dass alle virtuellen Maschinen auf diesem Host auf einen anderen Host migriert werden.
  - b Aktualisieren Sie den Host.
  - c Beenden Sie den Wartungsmodus für den Host.

---

**HINWEIS** Um sicherzustellen, dass Sie über ausreichend Hostkapazität zur Unterstützung der virtuellen Maschinen in Ihrer Cloud verfügen, aktualisieren Sie die Hosts jeweils in kleinen Gruppen. Bei diesem Vorgehen kann die Aktualisierung der Hostagenten rechtzeitig abgeschlossen werden, um eine Migration der virtuellen Maschinen zurück zum aktualisierten Host zu ermöglichen.

---

Nach der Hostaktualisierung erkennt vCloud Director die neue Version und aktualisiert den Hostagenten.

## Aktualisieren von vShield Manager

Nachdem Sie vCloud Director und die zugehörige Datenbank aktualisiert haben, können Sie die an Ihre Cloud angefügten vShield Manager-Server aktualisieren, um neue vCloud Director-Funktionen zu aktivieren.

---

**WICHTIG** Eine neue Installation von vShield Manager kann nicht mit einer bestehenden Version von vCloud Director zusammenarbeiten.

---

Nachdem Sie einen an vCloud Director angefügten vCenter Server aktualisiert haben, können Sie den mit diesem vCenter Server verknüpften vShield Manager-Server aktualisieren. Diese Aktualisierung ist optional, jedoch für die Nutzung mehrerer vCloud Director-Funktionen erforderlich. Eine Liste der vCloud Director-Funktionen, deren Nutzung von der neuen vShield Manager-Version abhängt, finden Sie unter „[vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen](#)“, auf Seite 9.

Während der Aktualisierung von vShield Manager ist der Zugriff auf Verwaltungsfunktionen von vShield Manager nicht möglich. Der Zugriff auf Netzwerkdienste bleibt jedoch unbeeinträchtigt. Während der Aktualisierung einer vShield Edge-Appliance sind die von der Appliance geschützten Netzwerke kurzzeitig inaktiv.

### Voraussetzungen

Bevor Sie mit dieser Aktualisierung beginnen, muss mindestens eine aktualisierte Zelle in Ihrer vCloud Director-Installation ausgeführt werden. Die Zelle ist dafür zuständig, Informationen zum aktualisierten vShield Manager in die vCloud Director-Datenbank zu schreiben.

### Vorgehensweise

- 1 Aktualisieren Sie vShield Manager.

Befolgen Sie die im *vShield Quick Start Guide* beschriebene entsprechende Anleitung. Nach Abschluss dieser Aktualisierung wird vCloud Director von vShield Manager über die neue Version informiert. Es kann mehrere Minuten dauern, bevor vShield Manager die entsprechende Benachrichtigung sendet und diese von vCloud Director verarbeitet wird.

- 2 Aktualisieren Sie alle vom aktualisierten vShield Manager verwalteten vShield Edge-Appliances.

Führen Sie diese Aktualisierung über die Benutzeroberfläche von vShield Manager durch.

---

**HINWEIS** Wenn Sie die Webkonsole oder REST-API von vCloud Director zum Zurücksetzen eines von vShield Edge geschützten Netzwerks verwenden, findet diese Aktualisierung automatisch statt. Die Verwendung der Benutzeroberfläche von vShield Manager zur Verwaltung der vShield Edge-Appliances ermöglicht eine bessere administrative Kontrolle des Aktualisierungsvorgangs und der damit einhergehenden Netzwerkausfallzeiten.

---

## Rückgängigmachen eines Upgrades

Um ein Upgrade rückgängig zu machen und eine frühere Version von vCloud Director wiederherzustellen, müssen Sie die vCloud Director-Dienste beenden, die vCloud Director-Datenbank mithilfe des Sicherungsmediums wiederherstellen, vCloud Director auf allen Mitgliedern der Servergruppe deinstallieren und die vorherige Version von vCloud Director installieren.

### Vorgehensweise

- 1 Beenden Sie die vCloud Director-Dienste auf allen Servern, auf denen ein Downgrade durchgeführt werden soll.
- 2 Stellen Sie die geeignete vCloud Director-Datenbank mithilfe der Tools des Datenbankherstellers wieder her.
- 3 Deinstallieren Sie vCloud Director auf allen Servern, auf denen das Downgrade durchgeführt werden soll.
- 4 Installieren Sie die Version von vCloud Director, die der wiederhergestellten vCloud Director-Datenbank entspricht.

# vCloud Director -Einrichtung

---

Nachdem Sie alle Server in der vCloud Director-Servergruppe aktualisiert und mit der Datenbank verbunden haben, können Sie die Datenbank der Servergruppe mit einem Lizenzschlüssel, dem Systemadministrator-konto und verwandten Informationen aktualisieren. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, können Sie die Erstbereitstellung Ihrer Cloud mithilfe der vCloud Director-Webkonsole abschließen.

Bevor Sie die vCloud Director-Webkonsole ausführen können, müssen Sie den Setup-Assistenten ausführen, der die von der Webkonsole für ihren Start benötigten Informationen sammelt. Wenn der Assistent beendet ist, wird die Webkonsole gestartet und zeigt den Anmeldebildschirm an. Die vCloud Director-Webkonsole bietet mehrere Tools zum Bereitstellen und Verwalten einer Cloud. Außerdem enthält sie eine Schnellstart-Funktion, die Sie durch Schritte wie das Anfügen von vCloud Director an vCenter und Erstellen einer Organisation führt.

## Voraussetzungen

- Führen Sie die Installation aller vCloud Director-Server durch, und überprüfen Sie, ob die vCloud Director-Dienste auf allen Servern gestartet wurden.
- Überprüfen Sie, ob Sie die URL besitzen, die das Konfigurationsskript bei seinem Abschluss anzeigt.

---

**HINWEIS** Um die URL des Setup-Assistenten nach Beenden des Skripts zu finden, suchen Sie den mit der IP-Adresse, die Sie während der Installation des ersten Servers für den HTTP-Dienst angegeben haben, verknüpften vollqualifizierten Namen, und erstellen Sie mit diesem eine URL im Format `https://fully-qualified-domain-name`, z. B. `https://meinecloud.beispiel.com`. Sie können über diese URL eine Verbindung zum Assistenten herstellen.

---

Führen Sie die Installation aller vCloud Director-Server durch, und überprüfen Sie, ob die vCloud Director-Dienste auf allen Servern gestartet wurden.

## Vorgehensweise

- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und stellen Sie eine Verbindung zu der URL her, die das Konfigurationsskript bei seinem Abschluss anzeigt.
- 2 Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um die Einrichtung abzuschließen.

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

- „Lesen der Lizenzvereinbarung“, auf Seite 46
- „Eingeben des Lizenzschlüssels“, auf Seite 46
- „Erstellen eines Systemadministratorskontos“, auf Seite 46
- „Angabe der Systemeinstellungen“, auf Seite 47
- „Bereit zur Anmeldung bei vCloud Director“, auf Seite 47

## Lesen der Lizenzvereinbarung

Bevor Sie eine vCloud Director-Servergruppe konfigurieren können, müssen Sie die Endbenutzerlizenzvereinbarung lesen und akzeptieren.

### Vorgehensweise

- 1 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung.
- 2 Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, oder lehnen Sie sie ab.

| Option  | Aktion   |
|---|--|
| <b>So akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung:</b> | Klicken Sie auf <b>[Ja, ich akzeptiere die Bedingungen in dieser Lizenzvereinbarung]</b> . |
| <b>So lehnen Sie die Lizenzvereinbarung ab</b>    | <b>[Nein, ich akzeptiere die Bedingungen in dieser Lizenzvereinbarung nicht]</b> .         |

Wenn Sie die Lizenzvereinbarung ablehnen, können Sie nicht mit der vCloud Director-Konfiguration fortfahren.

## Eingeben des Lizenzschlüssels

Jeder vCloud Director-Cluster benötigt einen Lizenzschlüssel, damit er ausgeführt werden kann. Die Lizenz ist als Produktseriennummer angegeben. Die Produktseriennummer ist in der vCloud Director-Datenbank gespeichert.

Die vCloud Director-Produktseriennummer und der vCenter Server-Lizenzschlüssel sind nicht identisch. Als Voraussetzung für den Betrieb einer vCloud benötigen Sie eine vCloud Director-Produktseriennummer und einen vCenter Server-Lizenzschlüssel. Sie können beide Lizenzschlüsseltypen vom VMware-Lizenzportal erhalten.

### Vorgehensweise

- 1 Erhalten Sie eine vCloud Director-Produktseriennummer vom VMware-Lizenzportal.
- 2 Geben Sie die Produktseriennummer in das Textfeld **[Produktseriennummer]** ein.

## Erstellen eines Systemadministratorkontos

Geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort und die Kontaktinformationen für den vCloud Director-Systemadministrator an.

Der vCloud Director-Systemadministrator hat in der gesamten Cloud Superuser-Rechte. Er erstellt das erste Systemadministratorkonto bei der Einrichtung von vCloud Director. Wenn die Installation und Konfiguration abgeschlossen ist, kann dieser Systemadministrator nach Bedarf weitere Systemadministratorkonten erstellen.

### Vorgehensweise

- 1 Geben Sie den Benutzernamen des Systemadministrators ein.
- 2 Geben Sie das Kennwort des Systemadministrators ein, und bestätigen Sie es.
- 3 Geben Sie den vollständigen Namen des Systemadministrators ein.
- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Systemadministrators ein.

## Angeben der Systemeinstellungen

Sie können die Systemeinstellungen angeben, die die Interaktion von vCloud Director mit vSphere und vShield Manager steuern.

Dieser Konfigurationsvorgang erstellt in vCenter einen Ordner, der von vCloud Director verwendet werden soll, und gibt eine bei der Erstellung von MAC-Adressen für virtuelle Netzwerkadapter zu verwendende Installations-ID an.

### Vorgehensweise

- 1 Geben Sie einen Namen für den vCloud Director vCenter-Ordner im Feld **[Systemname]** ein.
- 2 Geben Sie im Feld **[Installations-ID]** die Installations-ID für diese Installation von vCloud Director an.

Wenn ein Datacenter mehrere Installationen von vCloud Director umfasst, muss für jede Installation eine eindeutige Installations-ID angegeben werden.

## Bereit zur Anmeldung bei vCloud Director

Nachdem Sie alle vom Setup-Assistenten angeforderten Informationen bereitgestellt haben, können Sie die Einstellungen bestätigen und den Assistenten beenden. Danach wird der Anmeldebildschirm der vCloud Director-Webkonsole angezeigt.

Auf der Seite "Bereit zur Anmeldung" werden alle Einstellungen angezeigt, die Sie dem Assistenten angegeben haben. Überprüfen Sie die Einstellungen sorgfältig.

### Voraussetzungen

Prüfen Sie, ob Sie Zugriff auf vCenter und vShield Manager haben. Die vCloud Director-Webkonsole muss auf die Installationen von vCenter und vShield Manager zugreifen können, die Sie als Teil dieses vCloud Director-Servers konfigurieren möchten. Die Installationen müssen ausgeführt werden und so konfiguriert sein, dass sie zusammenarbeiten, bevor Sie diese Aufgabe beenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter „[vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen](#)“, auf Seite 9.

### Vorgehensweise

- Um eine Einstellung zu ändern, klicken Sie so lange auf **[Zurück]**, bis Sie auf die Seite gelangen, von der die Einstellung stammt.
- Um alle Einstellungen zu bestätigen und den Konfigurationsvorgang abzuschließen, klicken Sie auf **[Fertigstellen]**.

Wenn Sie auf **[Fertigstellen]** klicken, wendet der Assistent die angegebenen Einstellungen an, startet danach die vCloud Director-Webkonsole und zeigt den Anmeldebildschirm an.

### Weiter

Melden Sie sich bei der vCloud Director-Webkonsole mithilfe des für das Systemadministratorkonto angegebenen Benutzernamens und des Kennworts an. Nachdem Sie sich angemeldet haben, zeigt die Konsole mehrere Schritte für den Schnellstart an. Sie müssen sie durchführen, bevor Sie diese Cloud verwenden können. Nachdem Sie die Schritte durchgeführt haben, werden die Aufgaben mit Anleitung aktiviert, und die Cloud kann verwendet werden.





# Index

## A

Aktualisieren, Workflows **35**  
AMQP Broker, installieren und konfigurieren **23**

## D

Datenbank  
aktualisieren **41**  
Informationen **15**  
Oracle **15**  
SQL Server **17**  
unterstützte Plattformen **9**  
Verbindungsdetails **28**  
Dienste, starten **31**

## E

ESX/ESXi, aktualisieren **43**

## F

Firewall, Ports und Protokolle **14**

## G

Gast-Anpassung, vorbereiten **33**

## I

Installation  
Architekturdiagramm **7**  
auf dem ersten Server **26**  
deinstallieren **34**  
erstellen **25**  
konfigurieren **45**  
Überblick **7**  
und Kapazitätsplanung **8**  
weiterer Server **32**  
Installations-ID, angeben **47**

## J

Java, erforderliche JRE-Version **12**

## K

Keystore **18**  
Konfiguration, Bestätigen der Einstellungen und  
Beenden **47**

## L

Lizenzvereinbarung **46**

## M

Microsoft Sysprep **33**

## N

Netzwerk  
Konfigurationsanforderungen **13**  
Sicherheit der **14**

## P

Produktseriennummer  
eingeben **46**  
erhalten **46**

## R

RPM-Datei, zur Überprüfung der digitalen Signatur **24**

## S

Systemadministratorkonto, erstellen **46**  
Systemname, angeben **47**

## U

Upgrade  
auf dem ersten Server **39**  
Datenbank **41**  
rückgängig machen **44**

## V

vCenter  
aktualisieren **43**  
unterstützte Versionen **9**  
vShield Manager  
aktualisieren **43**  
installieren und konfigurieren **22**  
unterstützte Versionen **9**

## W

Webbrowser, unterstützte **12**

## Z

Zellenverwaltungstool, Optionen **38**  
Zertifikat  
selbstsigniertes **21**  
signiertes **19**

